

彩钢板多少钱 浙江鑫源 杭州彩钢板

产品名称	彩钢板多少钱 浙江鑫源 杭州彩钢板
公司名称	浙江鑫源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁市尖山新区听潮路11号
联系电话	13606538988

产品详情

美观

压型彩钢板清晰的线条多达几十种的颜色，可配合任何风格活动房建筑物的需要，达到满意的效果。

保温隔热 该彩钢板复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚本乙烯、聚安酯等，导热系数低，从而活动房具有良好保温隔热效果。高强度彩钢板采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600kg/cm）再加上进的设计与滚压成型。因此彩钢板活动房具有极佳的结构特性。

彩钢板通常使用的国家标准和行业标准：

GB/T 12755-91 建筑用压型彩钢板

GB 6723-86 通用冷弯开口型彩钢板尺寸、外形、重量及允许偏差

GB 50018-2002 冷弯薄壁型彩钢板技术规范

GB 50205-2001 彩钢板结构工程施工质量验收规范

彩钢板的规格和性能

机制彩钢板和手工彩钢板有什么区别吗

手工彩钢板是全手工制作的，耗时多，工期长，成本较高。机制彩钢夹芯板系列采用进口数控全自动机器，长度可任意调整，高精度的性能，整片板材成型为盒状，其四周均为有金属骨料，彩钢板批发，使板材坚硬、平整、不变形，安装更简便。芯材选用：石膏、岩棉、进口纸蜂窝（耐火极限超过0.45小时）；铝蜂窝、岩棉、石膏手工板耐火极限达1小时~2小时，均通过国家消防局权威检验认证，燃烧性能达到GB 8624 B1级（难燃性）。特别适用于电子、医疗洁净厂房及办公室吊顶、隔段。

按夹芯材料分，分为：

1. 岩棉手工板
2. 玻镁岩棉手工板
3. 纸蜂窝手工板
4. 铝蜂窝手工板
5. 聚氨酯(PU)手工板
6. 珍珠岩手工板

7、其它特殊芯材手工板 按连接方式分，分为：1、中字型(盒子式)手工板 2、企口型手工板 产品特性
1、应用范围广 产品应用于电子、食品、医药、医院等企业内的洁净室无尘室的大面积吊顶围护。
2、理化性能好 产品钢面为高级聚酯烘涂层或锌涂层、不锈钢板，杭州彩钢板，故耐腐蚀性特好；产品内填材料均系A级难燃材料，燃烧时不会熔融，也无高温分解滴落物，是目前国内高等级的防火建筑饰复合板材，彩钢板多少钱，产品强度高、耐冲击、抗震性好。3、施工安装方便 产品系全手工生产，彩钢板报价，可按需方工程要求定长定宽生产，组合安装，不仅能大量减少建筑物的基础工程和结构工程费用，且能多次拆装，施工安装方便，综合效益十分显著。

彩钢板多少钱-浙江鑫源(在线咨询)-杭州彩钢板由浙江鑫源净化设备有限公司提供。彩钢板多少钱-浙江鑫源(在线咨询)-杭州彩钢板是浙江鑫源净化设备有限公司(www.xy-cg.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。