

yz立式渣浆泵厂家 广西立式渣浆泵 千弘泵业公司

产品名称	yz立式渣浆泵厂家 广西立式渣浆泵 千弘泵业公司
公司名称	河北千弘泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国水泵工业区
联系电话	13292919201

产品详情

安装进水管路时，水平段水平或向上翘

这样做会使进水管内聚集空气，降低水管和水泵的真空度，使水泵吸水扬程降低，出水量减少。正确的做法是：其水平段应向水源方向稍有倾斜，不应水平，更不得向上翘起。

4、进水管路上用的弯头多

如果在进水管路上用的弯头多，yz立式渣浆泵生产厂家，会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯，不允许在水平方向转弯，以免聚集空气。

5、水泵进水口与弯头直接相连

这样会使水流经过弯头进入叶轮时分布不均。当进水管直径大于水泵进水口时，应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面，斜面部分装在下面。否则聚集空气，出水量减少或抽不上水，yz立式渣浆泵厂家，并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时，应在水泵进水口和弯头之间加一直管，YS立式渣浆泵，直管长度不得小于水管直径的2~3倍。

ZJ渣浆泵主要说明

1，ZJ渣浆泵是河北千弘泵业根据市场需求，吸收国内、外先进技术而开发设计的系列产品。泵采用优秀的水力模型设计，效率高，性能好。双泵壳结构，安装维修方便。本产品技术条件符合JB/T8096-1998《离心式渣浆泵》标准。

2，ZJ系列渣浆泵为耐磨高，效节能型渣浆泵，也属于泥浆泵。采用国际上先进的设计理论，按最小损失原则设计，使过流部件的形状与浆体流动状态达到了理想状态。

3, ZJ渣浆泵的材质：过流部件采用高硬耐磨铸铁合金，具有高抗磨性、抗腐蚀性、高强度抗冲击性能，提高了使用寿命。动力降压，高，效密封，浆体不易泄漏。

4, ZJ渣浆泵的传动形式：具有直联、皮带、液力、变频调速等传动方式，根据用户需要也可串联或并联使用

ZJ渣浆泵串联泵的启动

ZJ渣浆泵的串联泵的输送管路都较长，在设计计算管路扬程时是以全部管路充满浆体运行来考虑的。泵启动时管路并未充满浆体，如果全开阀门则管路扬程很低，泵的瞬时流量偏向大流量，致使电机过载，或造成泵汽蚀振动，引发故障。

ZJ型耐磨耐腐蚀渣浆泵详细介绍

1, 河北千弘泵业有限公司ZJ渣浆泵系列产品设计为单级、单吸、离心式渣浆泵。按结构形式可分为卧式ZJ系列，和立式ZJL系列。卧式泵按出口直径分为350mm、300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm、等多种规格;每种规格口径的泵根据扬程需要有不同的叶轮直径供选择。

2, ZJ渣浆泵的特点是该系列渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有创新，过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金制造，广西立式渣浆泵，具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点

3, ZJ渣浆泵的泵体采用双泵壳结构，方便更换过流部件，根据压力需要外泵壳采用球磨铸铁、内壳采用高铬抗磨折扣口铸铁或铸钢。

河北千弘泵业有限公司ZJ型渣浆泵运行参数：

流量范围为：4-2500m³/h

扬程范围为：9-130m

可允许配带电机功率为：0.5-800kw。

ZJ耐磨耐腐蚀型号意义：

如：300ZJ-I-A90渣浆泵 简称：300ZJ-90

300表示：出口直径是300mm

ZJ表示：渣浆

I表示：单级泵，型号标注不出现I，表示为标准单级泵

A表示：叶片数目（A=5，B=4，C=3...F=6）

90表示：叶轮标准直径（叶轮可根据实际工矿进行切割）

yz立式渣浆泵厂家-广西立式渣浆泵-千弘泵业公司(查看)由河北千弘泵业有限公司提供。yz立式渣浆泵厂家-广西立式渣浆泵-千弘泵业公司(查看)是河北千弘泵业有限公司(www.sjzgybc.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:黄经理。