

# 显影辊导电漆喷涂 松岗长宏塑胶喷油厂 赤峰导电漆喷涂

产品名称	显影辊导电漆喷涂 松岗长宏塑胶喷油厂 赤峰导电漆喷涂
公司名称	深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井沙二蓝天科技园8栋四 楼
联系电话	13926562902

## 产品详情

压力桶有的还配置气动搅拌器，常用压力桶的容量为 10L、20L、40L、60L 等。压力桶结构简单，维护方便，涂料输出压力较稳定，不足之处是清洗换色不便。气动双隔膜泵，是利用压缩空气作动力，通过换向机构使空气压力作用在横隔膜的内侧，导电漆喷涂厂，而横隔膜的外侧与泵体共同组成一个容积可以变化的涂料腔。当左面涂料腔容积从小变大产生局部真空，下面一个单向阀开启，上面一个单向阀关闭，涂料桶中的涂料在大气压力下进入左面涂料腔，而右面涂料腔容积由大变小，下面一个单向阀关闭，涂料产生压力，顶开上面一个单向阀

### 三. 油花.油点原因分析与预防

#### 原因分析 预防措施

- 1.半成品除含油脂不彻底，或使用多油脂根 用处理液单一方向彻底擦拭，下个工序 本除不净.
- 2.压缩空气里含油脂和水分 检验前个工序质量 压缩空气用干燥机干燥，空气出口处安 装油水分离器
- 3.人手上汗渍 4.底漆被污染，制件表面上有油污 作业员戴指套  
用挥发快，显影辊导电漆喷涂，如白电油擦拭.
- 5.油漆储存温度低，油漆桶内空气冷凝成水， 恒定储存温度 15 ° C--25 ° C，油供厂家 混到油漆中.  
装油不低于桶的 4/5

#### 2.鲜风系统的维护和保养：（半月清洗一次）

A.喷涂停线，喷涂车间安排人员取下高效过滤棉，过滤网，把高效过滤棉翻出，放进水里漂洗，导电漆喷涂加工，洗干净后挂起晾干。

注意：清洗的过程中，赤峰导电漆喷涂，不要拧，扭过滤棉和过滤网，取过滤网的先后顺序：按先高效后低效，即先内后外；清洗好后安装顺序刚好相反，即先低效后高效，即先外后内。B.喷涂安排人员用清水打湿干净的擦拭布，擦拭干净框边的灰尘。

显影辊导电漆喷涂-松岗长宏塑胶喷油厂-赤峰导电漆喷涂由深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂提供。显影辊导电漆喷涂-松岗长宏塑胶喷油厂-赤峰导电漆喷涂是深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂（[www.chwjsj.com](http://www.chwjsj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄智福。