

## 8-100-962型彩钢瓦江苏恒海生产厂家

产品名称	8-100-962型彩钢瓦江苏恒海生产厂家
公司名称	江苏恒海钢结构工程有限公司
价格	15.00/米
规格参数	江苏恒海:0.4 962型:0.5 江苏南通:0.6
公司地址	南通市海安市大公馆安海中路6号（注册地址）
联系电话	13646248383 15850490288

## 产品详情

特点

[编辑](#)

重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。

导热系数： $\leq 0.041\text{w/mk}$ 。

强度高：可作天花围护结构**板材**承重，抗弯抗压；一般房屋不用**梁柱**。

色泽鲜艳：无须表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。

安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。

氧指数：(OI)32.0（省消防产品质检站）。

彩钢瓦

编辑

## 用量计算公式

### 一. 两面坡屋顶

#### 两面坡屋顶说明

屋面的面积：长度 × 宽度。

需要瓦总长：屋面面积 ÷ 0.855（瓦的有效宽度为0.855M/张）。

瓦片的数量：（屋面长度 ÷ 0.855m）× 2。

脊瓦的数量：屋面长度 ÷ 2.4m（脊瓦有效长度为2.4M/根）。

密封条的数量：（长度 ÷ 0.7m）× 2（密封条0.7M/根）。

封檐盖的数量：（长度 ÷ 0.7m）× 2（封檐盖0.7M/根）。

专用钉的数量：4PCS/m<sup>2</sup>。

屋顶夹角 120度。

### 二. 四面坡屋顶

#### 四面坡屋顶说明

预算屋面面积：(A+B+C+D) × 117%（倾斜及损失）。

需要瓦总长：屋面面积 ÷ 0.855（瓦有效宽度为0.855M/张）。

脊瓦数量：(a × 2 + b + c × 2) ÷ 0.7（脊瓦有效长度为2.4M/根）。

密封条的数量：（长度+宽度）÷ 0.7（密封条0.7M/根）。

封檐盖的数量：（长度+宽度）× 2 ÷ 0.7（封檐盖0.7M/根）。

专用钉的数量：4PCS/m<sup>2</sup>。