丰永晟 装修踢脚线 永川区踢脚线

产品名称	丰永晟 装修踢脚线 永川区踢脚线
公司名称	重庆丰永晟有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区龙湖紫都星座A栋1202
联系电话	13370717825

产品详情

踢脚线高度要设置多少比较好

踢脚线高度要设置多少比较好呢,为了取得比较好的视觉效果,踢脚线的设置一定要根据比例和功能性来,一般的踢脚线高度是8—12CM高,低于8CM的话,比例不对称,打造出其意义和视觉效果,高于12 CM的话,则显得过于醒目,有喧宾夺主的感觉。

踢脚线颜色选择

踢脚线颜色的也要根据不同的地方进行选择,一般来说,踢脚线往往比地板颜色要深,这样有对比性,能显现出效果,但也要和墙及功能区来匹配,如厨房和卧室的踢脚线一般都不一样,卧室是私空间,而厨房是以功能区为主,极易弄脏,所以在很多情况下,他们的颜色是不一样的,当然大空间和小空间也是不一样的,小空间的踢脚线一般要比大空间低一点,比如小空间多为8—10CM,大空间多为10—12CM。

踢脚线什么材料好 不同种类踢脚线安装时间不同

所以,在家居装饰中,一定要注意踢脚线的装饰,它是功能与装饰并存的部位,是一个起着视觉平衡作用的重要地方,它利用自身的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,起到了较好的美化装饰效果。

不锈钢踢脚线安装方法

1、钻孔

将小木条钉入刚才打好的孔中。固定踢脚线的钉子就钉在这木条上,永川区踢脚线,直接钉在墙上,钉子容易松动。

注意:由于水电工程的管子就埋在墙壁上,开关插座的正下方就是管道的位置,打孔时要算好位置,避免破坏。

2、固定

固定踢脚线前要对墙面进行平整、清理,不然踢脚线装上去后,不能完全贴紧墙面,会留下难看的缝隙。看准钻孔的位置,再将钉子固定住踢脚线。固定时要注意踢脚线与墙面是否紧贴,钉子也应完全没入 踢脚线内,看不出来。

注意:无论是高分子、密度板、木材材质的踢脚线,都有热胀冷缩的特性,踢脚线高度,因此靠墙角的踢脚线也应像地板一样,留出1cm左右的伸缩缝。

3、边角处理

墙角处,装修踢脚线,踢脚线相交的地方,踢脚线的边缘要进行45度角的裁切,这样接口处就不会留下 难看的痕迹。将裁切好的踢脚线进行固定。

注意:墙角的踢脚线都要经过45度角的裁切后才能拼接、安装,不然会影响美观。

4、安装要点

固定踢脚线的钉子要用专门的螺纹钉,这样的固定效果更好,不易松动。大家要注意厂商是否偷工减料的。踢脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝,让地面更美观的。因此踢脚线相交的边缘要用刨子刮平整。踢脚线要完全紧贴墙面,不留缝隙,才更美观,特别是墙角。安装前就应测试墙面的平整度。

踢脚线的功能作用:

1、保护墙底:

做踢脚线较大的好处就是可以更好地使墙体与地面之间结合牢固,踢脚线尺寸,减少墙体变形,避免外力碰撞造成破坏,防止拖地板、洗地板时候污水弄脏墙面。

2. 隐藏电线:

有时候,安装踢脚线也为了屋子的美观,一些线就隐藏在踢脚线下里面。

3、遮盖缝隙:

木地板有热胀冷缩的因素,为了给木地板热胀冷缩的空间,地板和墙面交接处一般会留有缝隙,踢脚线 能够遮盖这些缝隙。

4、美化视觉:

踢脚线是地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。作为地板和墙壁之间的连接收头构件,如果没有踢脚线,缝隙会落灰。

丰永晟(图)-装修踢脚线-永川区踢脚线由重庆丰永晟有限公司提供。重庆丰永晟有限公司(www.qsbxg2.c

om)是一家从事"不锈钢栏杆加工,不锈钢屏风加工,不锈钢橱柜加工"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"不锈钢加工"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使丰永晟在钢结构中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.qsbxg2.cn)还是从事重庆不锈钢加工厂,重庆不锈钢加工厂家,重庆不锈刚切割制作的厂家,欢迎来电咨询。