

280° 防火阀 厦门280度防火阀 巨金空调设备深受信赖

产品名称	280° 防火阀 厦门280度防火阀 巨金空调设备深受信赖
公司名称	德州巨金空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	13853457775

产品详情

本厂家是专业的防火阀厂家，过年来从事的工作始终如一，生产的产品也得到了广大用户的认可和合作，并且积极国家要求研究生产的3c认证的排烟防火阀产品，下面简单介绍安装排烟防火阀的几点注意事项。

3C排烟防火阀安装及注意事项；

- 1、3C排烟防火阀安装阀体之前应先检查阀门外框及操作机构是否完好，动作是否灵活，确认阀门各方面都正常之后，再进行安装。
- 2、3C排烟防火阀阀体安装前，应注意在阀门周围，特别有阀门操作机构一侧，应预留出位置，一般应不小于350 mm的净空间，以便于定期的动作实验和检查。
- 3、3C排烟防火阀阀门在吊顶内安装时，在观察和操作机构的下方应设有检查门孔，280度防火阀直接供应商，一般尺寸不小于450 × 450mm，如在条件有限时，吊顶检修孔也可减至400 × 400 mm。
- 4、阀门在安装之前或在安装后的使用过程中，应定期进行启闭动作实验，建议每半年至一年进行一次，并做好记录。动作实验包括：电动启闭是否灵活；防火阀、排烟阀使用电信号或手动是否动作，厦门280度防火阀，动作后电信号输出情况。
- 5、不得将其它任何外力加在阀门上，宜有单独的支吊架，一避免阀门在外力影响下产生变形，影响阀门的动作功能。

3C排烟防火阀厂家生产品质放心：本司所有产品均经过反复技术测试，280° 防火阀厂家，所有产品均可出示原厂证明及检测报告。

包装细心：我们视每一件产品如宝贝，精心包装，层层保护，只为货物能安全完好地送达。

服务贴心：在与客户交流的过程中，我们始终保持一颗真诚的心，因为：态度决定一切。

售后安心：承诺质量问题一年包换为的是让客户放心，长期质量跟踪却可以让客户安心。

3C排烟防火阀需要经过哪些工序

3C排烟防火阀闲心很多人还是比较了解的，属于消防部件之一，为了能够让大家更好的了解3C排烟防火阀，下面小编来给大家讲讲3C排烟防火阀需要经过哪些工序，希望对您与偶一定的帮助。

3C排烟防火阀能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。火灾时关闭可靠性，利用酒精灯或其它火源使3C排烟防火阀温感器熔，280°防火阀，温感器动作后，叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2毫米。经过十次开启试验后，电动与手动操作3C排烟防火阀均立即开启。电动操作性能电动操作性能3C排烟防火阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。开启信号输出功能3C排烟防火阀应具有开启信号输出功能。

正压送风防火阀的装置按安装顺序一定要正确

对于使用过正压送风防火阀的用户来讲，要想更好的发挥正压送风防火阀的使用价值，就需要在安装设置的地方多下一些功夫，一定要安装到合适的位置上，下面我们就给大家讲讲正压送风防火阀的装置问题。

正压送风防火阀通常会装置于空调设备如新风机组、空调机组等出风口的送风主风道上。能够装置于风道穿越防火分区时，装置于风道穿越建筑构造的伸缩沉降缝时，当风道在无法防止的状况下，穿越容易着火的车间或房间时进行安置，当然不同型号的防火阀则安装方法不同，具体安装工作可咨询防火阀生产厂家。

280°防火阀-厦门280度防火阀-巨金空调设备深受信赖由德州巨金空调设备有限公司提供。280°防火阀-厦门280度防火阀-巨金空调设备深受信赖是德州巨金空调设备有限公司（www.jujinkt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。