

晟隆防水 彩色聚氨酯防水涂料厂 灵武聚氨酯防水涂料

产品名称	晟隆防水 彩色聚氨酯防水涂料厂 灵武聚氨酯防水涂料
公司名称	山东晟隆防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寿光台头工业园
联系电话	15163603533

产品详情

聚氨酯防水涂料厂家介绍

防水卷材的缺点是其形状要按照施工部位来进行裁剪，复杂的部位需要多层拼接，增加了施工难度，而且拼接处有接缝，彩色聚氨酯防水涂料厂，不能达到完全防水效果。防水卷材在施工后的维护并不方便，如果出现漏水的情况，那么该层防水卷材都失去了作用。防水涂料需要一定的反应时间才能形成防水层，部分防水涂料会产生有害物质。部分防水涂料会随着基层的开裂而开裂，灵武聚氨酯防水涂料，有些则不会，比如聚合物改性沥青防水涂料。如果开裂会失去防水性能。

聚氨酯防水涂料成膜后拥有极大的延伸度，弹性非常好，涂膜防水层整体化无缝，形成一个拥有高密度、高弹性和高延伸率的涂层，对基层的伸缩或开裂变形有很强的适应性，因此使用聚氨酯防水涂料是保证工程质量的理想防水材料之一。

消费者在选择聚氨酯防水涂料的时候，要挑选合适的种类，彩色聚氨酯防水涂料供应，选择知名的防水涂料品牌，到高信誉度的市场购买，并选择有资质的施工单位进行施工。

水性聚氨酯防水涂料施工方法：

1、基层处理：基层必须平整牢固、干净、无明水、阴阳角应做成圆弧形。旧屋面应把原破、起鼓的防水屋及尘土除净，彩色聚氨酯防水涂料供应商，低凹破损处修平，防漏处须先进行堵漏处理，基层要平整

，不得有明水。水落口、分格缝等特殊部位应先进行柔性密封处理，涂刷程序一般先阴阳角，再垂直面，最后再大面积施工。

2、底涂施工：将水与涂料按1：3重量比例混合，搅拌均匀后使用。使用底涂料可提高涂料对基层的渗透性，增强粘结力。

3、涂抹涂料：施工采用滚、刮、刷的方法均可，宜采用薄层多次涂布法，每次涂刷不能太厚，一般分为3-4次涂刷，总厚度达1.5-2.0mm。待先涂层干燥成膜后方可涂布后一遍涂料。薄弱环节宜加铺胎体增强材料。

4、每道涂层表干后，应作施工质量检查，如出现漏涂及起鼓应给予修补。

晟隆防水(图)-彩色聚氨酯防水涂料厂-灵武聚氨酯防水涂料由山东晟隆防水科技有限公司提供。晟隆防水(图)-彩色聚氨酯防水涂料厂-灵武聚氨酯防水涂料是山东晟隆防水科技有限公司（www.shenglongfangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司（www.shenglongsd.com）还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材，丙纶防水卷材型号，丙纶防水卷材厂家的厂家，欢迎来电咨询。