

新威高精度BTS锂电池测试仪

产品名称	新威高精度BTS锂电池测试仪
公司名称	深圳市新威尔电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新威 型号:CT-4008-5V6A 产地:深圳
公司地址	深圳市福田区上梅林中康路卓越城1期3栋1504
联系电话	15815509180

产品详情

新威始创于1998年，致力于为全球电池生产企业、新能源汽车生产企业、国家质检部门、院校及科研机构提供高性能电池检测系统、动力电池及储能电池检测系统、节能逆变系统、储能逆变系统、电池生产信息管理系统及电池设备资产管理系统等。

新威立足于自主创新，基于市场导向的商业模式、高性价比的产品，成为新能源行业的主流供应商。客户逾20,000家，超过50,000台设备在客户现场运行，荣获深圳市成长型500强企业。

1. 新威电池检测设备精准度达到0.1%,可测试电池的电流、电压、容量、循环、寿命、直流内阻、可进行充放电曲线对比拟合。
2. 新威设备采用上位机客户端模式控制和管理测试设备及测试数据，支持自动化测试方案；每个通道可独立编程测试，任何情况下的“停止”后（包括断电）的工步都具有“接续”功能，有效防止当前数据的丢失；
3. 新威电池检测设备人机交互界面友好，方便操作；数据采集速度快，精确捕抓电压电流的变化细节（16bit的AD），具备日志功能；强大的数据及曲线处理功能；完善的报表功能，支持四种报表类型和多种报表格式：所见即所得报表：可见的数据导出常规报表：导出整个NDA数据文件分层报表：循环层、工步层、记录层数据分离导出。定义报表：用户可以自己定义导出报表的模板。
4. 数据及曲线可导出至EXCEL、TXT、均可编辑处理；数据分析系统操作简单方便，并集中管理分析统计所有的数据；随机免费附送专业工具软件，包括电压电流精度校准软件。可改箱号，可变量程。可根据客户的需求设计制造电流1mA~1000A、电压5V~1000V量程内各种型号的设备。
5. 硬件特性：统硬件稳定可靠，每个通道有独立的恒流及硬件恒压源；设备采用模块化设计，独立性强，易于维护；夹具种类齐全，可适应不同规格型号的电池、钮扣电池、组合电池的测试；内部供电使用高效率开关电源，节能效果显著，每个功率管有独立保护电路，保证设备安全可靠运行；采用四线法测

量，最大限度的排除接触误差，提高测量精度；