

钢筋套筒厂家 安徽钢筋套筒 实力圈粉亿助钢筋套筒

产品名称	钢筋套筒厂家 安徽钢筋套筒 实力圈粉亿助钢筋套筒
公司名称	邯郸市永年区西滩头亿助紧固件门市
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区产业城标准件
联系电话	15630396678

产品详情

钢筋连接套筒厂，钢筋连接套筒厂家，亿助紧固件

直螺纹的连接套筒质量是确保接头质量的重要环节，其生产质量可从以下三个方面控制：

- 1、套筒尺寸控制：设计套筒尺寸时，钢筋套筒价格，应使套筒的净横截面面积与套筒材料强度的乘积大于钢筋面积与钢筋标准强度乘积的1.1倍；套筒的内螺纹应满足产品功能要求，其公差带宜选用6H或7H。
- 2、套筒生产过程的质量控制：套筒生产从毛坯到制成品各道工序均应有严格的抽检制度和质量控制标准，成品表面应有生产批号标记。

钢筋套筒价格，钢筋套筒厂家，亿助紧固件

建筑钢筋连接套筒松动的问题如何解决，安徽钢筋套筒，我们有解决方案。

摩擦锁定。这是最广泛使用的作为锁定装置，以这种方式，则不会生成，可以防止与不断变化的外部正压的一对螺纹之间的相对旋转产生的摩擦螺钉对。这种积极的压力由两个副轴向或同时实现夹紧螺钉。如果使用弹性垫圈，钢筋连接套筒，自锁螺母，尼龙锁紧螺母等。这意味着锁定螺母的拆卸比较方便，但在冲击，振动和变负载的情况下，开始因松弛导致螺栓预紧力下降，振动频率的增加，预紧的损失慢慢增加，钢筋套筒厂家，最终将导致螺母松动，连接失败。

钢筋套筒抗拉性能检查

(1)现场检验以同规格、同等级、同材料、同一施工条件下完成的500个接头为一验收批，不足500个的也作一批。

(2)对每一批验收件中随机抽取的三个试件进行评定，当3个试件的单向拉伸试验结果均符合《JGJ107-96》中的要求，则该批接头合格。

(3)如有一个试件的抗拉强度不符合要求，应再取6个试件复检，复检时仍有一个不合格，则该批接头不合格。

(4)在正式施工前尚应进行现场条件下的挤压连接工艺试验，钢筋套筒报价，试验合格后方可正式施工，在施工中不同批次钢筋进场前，也应进行工艺检验。工艺检验，每种规格试件不少于3根。检验结果应符合规范《JGJ107-96》要求。

钢筋套筒厂家-安徽钢筋套筒-实力圈粉亿助钢筋套筒由邯郸市永年区西滩头亿助紧固件门市提供。钢筋套筒厂家-安徽钢筋套筒-实力圈粉亿助钢筋套筒是邯郸市永年区西滩头亿助紧固件门市（www.yizhujg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。