

内江HDPE中空壁缠绕管 江苏联海科技优质商家

产品名称	内江HDPE中空壁缠绕管 江苏联海科技优质商家
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

产品详情

中空缠绕管厂家解析缠绕管材具有的优点

中空缠绕管厂家阐述耐腐蚀，使用寿命长，在我国沿海地区，地下水位偏高，土地湿度大，使用无缝钢管必须防腐及做安装阳纹外向锤炼，且寿命只有30年，而缠绕管管可耐多种化学介质的侵蚀，不需防腐处理。它也不会促进藻类、细菌或真菌生长，使用寿命达50年。流通能力大，经济上合算。pvc缠绕管内壁光滑，不结垢。缠绕管内表面当量绝对粗糙比值是钢管的1/20，相同管径、相同长度、相同压力下的缠绕管管其流通能力要比钢管大30%左右，因此经济优势明显。与金属管道相比，缠绕管管道可减少工程投资三分之一左右，可盘卷的小口径管材，可进一步降低工程造价。

pe中空缠绕管试压办法

- 1、pe中空缠绕管管道装置完毕前有必要进行水压实验，以承认其熔接状况是不是杰出，消除隐患。
- 2、水压实验应在热熔衔接 24 小时后进行，试压前管道应固定，接头需明露。

3、pe中空缠绕管实验压力应为管道体系工作压力的 1.5 倍，但不得小于 1.0MPa;热水管试

压应为体系工作压力的 2.0 倍，不得小于 1.5MPa。

4、pe中空缠绕管试压时应封闭水表，避免损坏，HDPE中空壁缠绕管，加压宜选用手动试压泵或电动泵缓慢升压

，试压时刻不得低于规则时刻。

双壁缠绕管和双壁波纹管有什么不同

双壁缠绕管和双壁波纹管有什么不同呢?现在同一种管道叫法众多，文中这两种管道我们以前是否了解过呢，这里小编给大家介绍一下同为HDPE材质的两种管材的不同之处。

hdpe双壁缠绕管其实就是hdpe钢带管，它由三部分组成，钢带、高密度聚乙烯、粘结树脂。

钢带经过除锈处理，以增强钢材的防腐蚀能力以及钢材和塑料的粘合力，然后钢带和充分熔融的高密度聚乙烯材料，经过机器加工缠绕成型。其管道内壁平滑，外壁呈螺旋波纹状结构

，并且内部钢带呈U形，大大增强了hdpe钢带管的抗压能力。可采用电热熔连接、热收缩带连接、内外挤出焊接或多种连接组合使用，连接牢固。可靠的连接可以使管道达到零渗漏。

内江HDPE中空壁缠绕管-江苏联海科技优质商家(在线咨询)由江苏联海环境科技有限公司提供。内江HDPE中空壁缠绕管-江苏联海科技优质商家(在线咨询)是江苏联海环境科技有限公司(www.jslianhai.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。