

# 山东生产沥青乳化剂阳离子中裂

产品名称	山东生产沥青乳化剂阳离子中裂
公司名称	山东省博兴县康益助剂科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	博兴县化工园区
联系电话	0543-2869621 15314372333

## 产品详情

### 沥青乳化剂

一、商品名称：中裂沥青乳化剂 应用标准：本产品符合交通部(阳离子沥青乳液的检验标准)

产品特点：沥青乳化剂是一种双胺型阳离子中裂沥青乳化剂，属于阳离子季铵盐型沥青乳化剂，为我公司主打产品之一。

乳化剂乳化能力强，具有超强的乳化能力，能乳化各种型号的重交沥青和进口沥青，且对沥青无明显损坏。适用于喷洒型乳化沥青的制备，主要应用于粘层油、碎石封层、贯入式路面等施工中，本乳化剂上带有季胺和仲胺两种基团，电荷强、乳化能力强，且乳化前无需调酸，操作简单方便。使用制成的沥青乳液具有优异的储存稳定性，良好的集料裹附性。

二、主要技术指标： 生产标准：国标 PH值：5-7 外观：乳白色膏体

气味：无毒、芳香气味 溶解度：可溶于热水和一些有机溶剂中三、用法及用量：

用量以100%有效成分计算占乳化沥青总量的6‰，不同沥青用量不同，最佳用量根据实验确定。

水（自来水）温度：55-70 （乳化剂水溶液）

沥青温度：125-130

乳化剂：6-8‰（100#沥青） 配比：（沥青：水=6:4）四、注意事项：为膏状，性能优越,在配料中易溶解,无毒性,无腐蚀性,有杀菌消毒作用,使用中对人体无副作用。参考用量：每吨乳化沥青应用8-10公斤,用于改性沥青适当增加用量，石蜡含量较高的沥青应增加用量。

实际生产时，可采用如下方法：先在配制箱内加入适量的水，将计量好的乳化剂加入水中，升温80-85度，启动搅拌观察乳化剂完全溶解时，再将剩余的水全部加进配箱内，这样，既将乳化剂彻底溶解和减少泡沫，又使水温降到了正常使用温度。

100号沥青用量6-8KG/吨，70号沥青8-10KG/吨，做粘层油最好。

## 五、包装及储存：

50公斤蓝色塑料桶包装，储存于阴凉干燥处。