

超声波弹簧清洗机由山东济宁奥超专业生产

产品名称	超声波弹簧清洗机由山东济宁奥超专业生产
公司名称	济宁奥超电子设备有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	奥超:JA-3000 JA-2:2000 山东济宁:奥超电子
公司地址	山东济宁高新区金宇路37号
联系电话	0537-2896499 13153761899

产品详情

山东济宁奥超生产超声波弹簧除油清洗机。超声波清洗机在清洗时应选定不同的清洗温度，比如油脂类的一般在50 以上为宜；铝件，一般选择40 左右为宜，温度过高，会形成氧化斑；毛刺类的一般选定15 以下为宜。洁盟超声波清洗设备ST系列，加热自动恒温系统，20-80 °可自由设置，保证不同的产品在固定的温度下不被损坏。本文网址：上一篇：影响超声波清洗机清洗效果的因素有哪些？下一篇：超声波清洗机中的空化效应超声波清洗器设备的原理首先由信号发生器来产生一个特定频率的信号，这个信号可以是正弦信号，也可以是脉冲信号，这个特定频率就是换能器的频率，一般在超声波设备中使用到的超声波频率为25KHz、28KHz、35KHz、40KHz；100KHz或以上现在尚未大量使用，但随着以后精密清洗的不断发展