

# 许继防雷单元SPD10A/3-385

产品名称	许继防雷单元SPD10A/3-385
公司名称	许昌欣继电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:许继 型号:SPD10A/3-385 生产厂家:许继电气股份有限公司
公司地址	许继大道中段
联系电话	18539034362

## 产品详情

### 许继防雷单元SPD10A/3-385

适用范围：主要针对交流380V电网中尖峰干扰、感应过电压及操作过电压提供防护。适用于电力配电、信息通讯、智能交通、机房网络、建筑弱电等低压配电电源的D级瞬时过电压(浪涌)防护、电涌保护。

产品特点：精选优质防护元器件精心加工，对过电压防护效果良好。面罩采用金属化外壳，基座采用标准模组架，接线端子外露,接线方便。每相设计有两个接线端子，方便实现凯文接线。失效时能自动脱离使用线路，同时指示灯熄灭给出明显指示，可以及时发现并更换。

### 技术参数：

启动电压	V1mA	L-PE 620V	L-L 910V
放电电流 (8/20 μs)	In/Imax	L-PE 10/20KA	L-L 8/15KA
连续工作电压	Uc(AC)	L-PE 385V	L-L 550V
限制电压	Up	L-PE 1.6KV	L-L 2.3KV
响应时间	tA		25ns
工作温度			-40 — +80
外形尺寸	L × W × H		136 × 122 × 56mm
接线规格			不大于6mm <sup>2</sup> (AWG10-30)
安装方式			DIN TS15、TS32、TS35标准轨道
颜色			面罩灰色，基座绿色

## 安装及维护说明：

将轨道固定在需要防护设备的电源进线处，然后将防护单元卡接在轨道上，并按下图所示接线,电源线依次连接在A、B、C端,接地线连接在PE端。建议接地电阻不大于4 $\Omega$ 。