

建特混凝土喷浆机喷锚机基坑边坡喷浆支护

产品名称	建特混凝土喷浆机喷锚机基坑边坡喷浆支护
公司名称	郑州建特重工机械制造有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	功率:850kg 水灰比: > 0.2 转子转速:PZ-7
公司地址	河南省郑州市金水区宏康路66号
联系电话	037155015656 17737161639

产品详情

建特混凝土喷浆机喷锚机基坑边坡喷浆支护

喷浆机橡胶弯头、橡胶料腔、喷浆机喷砂管、橡胶弹簧、喷头、喷头座矿车轮、耐磨钢衬板、橡胶板、橡胶密封板、锥形套管、旋流器、压紧装置、聚氨酯摩擦板、齿轮、料斗、筛网、喷头总成、快速接头卡兰、快接等。

PZ-7混凝土喷浆机技术参数

混凝土喷浆机的安全操作知识：

- 1、电控系统的连接、维修必须由相关人士进行操作；
- 2、进行喷砂作业时，主机操作人员应随时观察气路压力表的压力，气压偏高时要停止加料，待气路工作状态正常后再进行正常作业
- 3、进行喷砂作业时，若发生堵管故障，应立即关闭主气路，切断驱动机电源，检查砂料输送系统并排除故障，然后打开各气路截止阀，清吹输料管中的余料后重新开机作业；
- 4、喷射作业时，应严防螺栓、螺母等较长较大的金属物块进入橡胶料腔，避免毁机事故

混凝土喷浆机操作规程：

- 1、管道安装应正确，连接处应牢固、密封。管道通过道路时,应设置在地槽内。
- 2、启动喷浆机时应先送压缩空气，电机方向正确后才能口料。停机时应先停止加料，然后再停电机，后停止送风。

- 3、喷浆机应保持内部清洁和干燥，加入的骨料应符合规定要求。
- 4、机械操作和手应密切配合，送风、加料、停机、停风以及发生堵塞等应相互调节配合。