

热熔胶圆粒造粒机 热熔胶生产设备

产品名称	热熔胶圆粒造粒机 热熔胶生产设备
公司名称	北京市鑫通化工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	应用领域:密封胶 适用物料:高粘度密封胶 适用场所:工业生产用
公司地址	中国 北京市大兴区 北京市大兴区西红门
联系电话	86 010 59795075 13264310557

产品详情

应用领域	密封胶	适用物料	高粘度密封胶
适用场所	工业生产用	捏合机类型	高温型
卸料方式	螺杆挤压	物料接触部件材质	不锈钢
品牌	北京鑫通化工机械有限	型号	xtmj-1000型
电机功率	22 (Kw)	外形尺寸 (长*宽*高)	3450 × 1300 × 1600 (mm)
整机重量	5000 (Kg)	装料容量范围	1000 (L)
拌浆转速	35 - 25 (r/min)	夹套力压力	0.3 (MPa)
拌缸内真空度	-0.094 (MPa)	产品类型	全新
加热方式	电加热		

5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成,能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌,能使物料迅速反应,均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

型号	nh - 5	nh - 40	nh - 100	nh - 300	nh - 500	nh - 1000	nh - 1500	nh - 2000
容量 (l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌浆转速 (rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37、45	22、30、37	45
加热方式	0.3							
	蒸汽 : 压力 (mpa)							
电加热 : 功率 (kw)	1	4	4	6	16.2	25	32.4	—
真空度 (mpa)	0.094 (真空型捏合机)							

外形尺寸(mm)	0.45 (压力型捏合机)				0.35 (压力型捏合机)			
	压力 (mpa)	650*400*705	1170*1100*480	1645*775*1540	1800*800*1400	3000*1000*1500	3450*1300*1600	3600*1420*1800
重量 (kg)	300	560	1250	1600	3000	4500	5800	6500

5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成，能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌，能使物料迅速反应，均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

型号		nh - 5	nh - 40	nh - 100	nh - 300	nh - 500	nh - 1000	nh - 1500	nh - 2000
容量 (l)		5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌桨转速 (rpm)		33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率 (kw)		0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37、45	22、30、37	45
加热方式	蒸汽：压力 (mpa)	0.3							
	电加热：功率 (kw)	1	4	4	6	16.2	25	32.4	—
真空度 (mpa)		0.094 (真空型捏合机)							
外形尺寸(mm)		0.45 (压力型捏合机)				0.35 (压力型捏合机)			
压力 (mpa)		650*400*705	1170*1100*480	1645*775*1540	1800*800*1400	3000*1000*1500	3450*1300*1600	3600*1420*1800	3900*1600*2100
重量 (kg)		300	560	1250	1600	3000	4500	5800	6500