

# 基坑支护石笼网

产品名称	基坑支护石笼网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

基坑支护石笼网，我们和一些水利单位合作过。我们更了解你是一个制造商。我们的原则是：合理的价格，质量和数量，准时交货。我们对改变你的努力非常满意。9.镀锌石笼网是一种生态格网构造。镀锌石笼网有高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或许包覆PVC的以上钢丝运用机械织造而成，石笼网箱即是石笼网制造而成的石笼网箱。

基坑支护石笼网，石笼网作为一种新型的挡土结构,以其造价低、生态性好、适用范围广、柔性变形等特点得到了越来越多的应用。石笼网：是将符合粒径要求的石料填入具有柔性的石笼网中达到一定的孔隙率、逐层砌筑的一种新型的柔性挡土构筑物。

石笼网适用于受水流冲刷和风浪侵袭,且防护工程基础不易处理或沿河挡土墙、坡脚基础局部冲刷深度过大的沿河路堤坡脚或护岸。石笼网在国外的道路工程中已广泛应用。例如,美国加利福尼亚州1号公路蒙特利的挡土墙,意大利Arezzo省SS556石笼网,加拿大安大略省用来支撑路侧切坡的石笼网,以及法国、德国、挪威、瑞士、英国等都将这种石笼网结构应用于河道护坡、土体支挡、桥台修筑等。

石笼网有较大的孔隙率(20%~30%),故无需设置泄水孔,伸缩缝和沉降缝也可简单布设。与其它形式的挡土墙相比,石笼网具有生态性好、造价低、能承受较大变形不致破坏等优点,虽然与其它结构形式的挡土墙相比,石笼网具有上述诸多优点,但施工现场应选择在石料丰富的地区,且石料粒径、强度、风化程度等均需符合要求。

石笼网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或许包覆PVC的以上钢丝运用机械织造而成,运用该网制造而成的箱型构造即是石笼。依据ASTM和EN规范,所运用的低碳钢丝直径依据工程规划要求而不同。通常介于2.0-4.0mm之间,石笼网钢丝的抗拉强度不少于38kg/m<sup>2</sup>,金属镀层分量通常高于245g/m<sup>2</sup>,石笼网片的边际线直径通常要大于网线直径。1.电镀锌:上锌量为10g/m<sup>2</sup>。2.热镀锌:上锌量能够到达300g/m<sup>2</sup>。3.高尔凡(锌铝合金):分为两种原料,即:锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。4.PVC包塑。