超薄型法兰球阀对夹式法兰球阀Q71F

产品名称	超薄型法兰球阀对夹式法兰球阀Q71F
公司名称	合肥冠龙阀门制造有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:船用阀门 Q71F:15-200 上海:普陀区
公司地址	上海市普陀区真北路3199号星云经济区26号楼
联系电话	13621881237

产品详情

球阀在管路中主要用来做切断、开启、关闭、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门。

工作温度 -20 ° C~180 ° C

连接方式： 对夹式。

规格： 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" ,2" ,21/2" ,3" ,4"， 5 “ ， 6 ” ， 8 “ 10 ” 12 “ 。

材质： 不锈钢304，316等。

接合状态下工作压力： 10公斤至64公斤。

国际标准： GB国标,API美标,日本标准，韩国标准，台湾标准等

性能参数

型号		Q71F-16C	Q71F-16P
工作压力（MPa）		1.6~25	
适用温度（°C）		≤225	≤250
适用介质		水、蒸汽、油品	弱腐蚀性介质
材料	阀体、阀盖、阀瓣	碳素钢	铬镍钛不锈钢
	密封面	PTFE	PTFE

球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有

孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，也可用于流体的调节与控制，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，操作维修方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。

球阀种类有：卡套式球阀、高压球阀、精小型球阀、不锈钢迷你球阀、仿美球阀、一体式仪表球阀、焊接式球阀、内螺纹球阀、外螺纹球阀、内外螺纹球阀、外丝球阀、一片式球阀、两片式球阀、三片式球阀、快装球阀、法兰式球阀、高温球阀、对焊式球阀、承插球阀、L型三通球阀、T型三通球阀、卫生级球阀、对焊式加长球阀、广式球阀、取样球阀、自锁式不锈钢气源球阀、带锁球阀、压力表球阀、两位三通球阀等。球阀连接方式分别有：螺纹式、焊接式、对焊式、卡套式、法兰式、快装式、插入式、套焊式、承插焊；

适用介质：油 、水 、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质适用温度：-20℃-440℃-550℃等（需根据现场实地情况来选用相应的生产材料）加工材料：WCB、A105、Q235、20号钢、0Cr18Ni9（CF8）、06Cr19Ni10、1Cr18Ni9Ti（CF3）、06Cr19Ni10、1Cr18Ni12Mo2Ti（CF8M）301、304、316、201、ss30408等