

# PEEK板材 PEEK 丁耀塑胶原料有限公司

产品名称	PEEK板材 PEEK 丁耀塑胶原料有限公司
公司名称	东莞市丁耀塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑通七路712号
联系电话	18073869597

## 产品详情

聚醚醚酮是指大分子主链由芳基、酮键和醚键组成的线性聚合物，它是目前可大批量生产的唯一的聚芳醚酮品种

聚醚醚酮在熔点以上有良好的熔融流动性和热稳定性。因而具有热塑性塑料的典型成型加工性能，因此可用注塑、挤出、吹塑、层压等成型方法，还可纺丝、制膜。虽然聚醚醚酮熔融加工温度范围为360~400℃，PEEK板棒，但是由于它的热分解温度在520℃以上，因而它仍具有很宽的加工温度范围。

塑胶原料热原则：

对于所有其他操作，PEEK板材，认识到筒体加热器不是操作中的主要热源是很重要的，因而对挤出的作用比我们预计的可能要小（见第11条原则）。后筒体温度可能依然重要，因为它影响齿合或者进料中的固体物输送速度。模头和模具温度通常应该是想要的熔体温度或者接近于这一温度，除非它们用于某具体目的像上光、流体分配或者压力控制。

塑料原料机械原则：

多数单螺杆是右旋螺纹，像木工和机器中使用的螺杆和螺栓。如果从后面看，PEEK树脂，它们是反向转动，因为它们要尽力向后旋出筒体。在一些双螺杆挤出机中，两个螺杆在两个筒体中反向转动并相互交叉，因此一个必须是右向的，另一个必须是左向的。在其它咬合双螺杆中，PEEK，两个螺杆以相同的方向转动因而必须有相同的取向。然而，不管是哪种情况都有吸收向后力的止推轴承，牛顿的原理依然适用。

PEEK板材-PEEK-丁耀塑胶原料有限公司由东莞市丁耀塑胶原料有限公司提供。PEEK板材-PEEK-丁耀塑

胶原料有限公司是东莞市丁耀塑胶原料有限公司（[www.dgdingyao.com](http://www.dgdingyao.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄总。