

# 天一高空压瓦车 现场压板高空车出租 晋中现场压板高空车

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 天一高空压瓦车 现场压板高空车出租<br>晋中现场压板高空车 |
| 公司名称 | 山西天一建工钢结构工程有限公司                |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 太原市尖草坪区新兰路150号147幢             |
| 联系电话 | 18735369713                    |

## 产品详情

现场压板高空车对于高空作业的总体要求

- 1、高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件。
- 2、不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施。
- 3、施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。
- 4、高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工。高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工前加以检查，确认其完好，否则不能使用。
- 5、高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，现场压板高空车出租，应有专人负责和通讯设备。
- 6、有可能坠落的物体应以撤除或加固，出租现场压板高空车，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸。
- 7、高处作业的设施的主要受力杆件，晋中现场压板高空车，必须经力学计算达安全可靠方可实施。
- 8、高处作业时，与地面相距3.2米以上应设安全网，安全网随工作面的升高而升高。

现场压板高空车新型的零件加工和配置都会影响压瓦机因素的，他们的表面零件与零件之间所承受的压力也是不一样的，使用设备的期间在生产过程中，专业出租现场压板高空车，零件的每个部位都是在相互摩擦的，摩擦出来的金属碎屑可以加大磨损期间程度，更是加快了表面的磨损状况问题，因此磨合期还是很重要的，还可以减少对零件造成损坏，还能增加高空压瓦机使用寿命，如果在工作生产的时候该设备超载的话会加大各个零件的磨损问题。

双层压瓦机的保养维护方法:

电动机轴承内的润滑漾油要定期换加注，并经常检查电器部分工作是否正常可靠。

定期检查三角皮带、手柄、旋钮、按键是否损坏，磨损严重的应及时换，并报备件补充。

定期检查修理开关、保险、手柄、保证其工作可靠。

每天下班前10分钟，对机床加油润滑及擦洗清洁机床。

严禁非指ding人员操作该双层彩钢压瓦机，平常必须做到人离机停。

天一高空压瓦车(图)-现场压板高空车出租-晋中现场压板高空车由山西天一建工钢结构工程有限公司提供。山西天一建工钢结构工程有限公司(www.sxgkywc.com)实力雄厚，信誉可靠，在山西太原的园林和高空作业机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天一高空压瓦车和您携手步入辉煌，共创美好未来！