

示意图 莱芜挡烟垂壁 山东金材门窗

产品名称	示意图 莱芜挡烟垂壁 山东金材门窗
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

玻璃挡烟垂壁的安装

1.玻璃吊装

玻璃的安装是一项十分细致、整体组织施工。施工前要检查每个工位的人员到位，各种机具工具是否齐全正常，安全措施是否可靠。高空作业的工具和零件要有工具包和可靠放置，防止物件坠落伤人或击破玻璃。待一切检查完毕后方可吊装玻璃。

(1) 再一次检查玻璃的质量，尤其要注意玻璃有无裂纹和崩边，吊夹铜片位置是否正确。用干布将玻璃的表面浮灰抹净，用记号笔标注玻璃的中心位置。

(2) 安装电动吸盘机。电动吸盘机必须定位，左右对称，且略偏玻璃中心上方，使起吊后的玻璃不会左右偏斜，也不会发生转动。

(3) 在玻璃适当位置安装手动吸盘、侧边保护胶套。玻璃上的手动吸盘可使在玻璃就位时，在不同高度工作的工人都能用手协助玻璃就位。

2.玻璃就位

(1) 手工或电动将玻璃移近就位位置后，搬运工要听从指挥长的命令操作，使玻璃对准位置徐徐靠近。

(2) 上层工人要把握好玻璃，防止玻璃在升降移位时碰撞吊顶。待下层各工位工人都能把握住手动吸盘后，可将拼缝一侧的保护胶套摘去。使用手动倒链将玻璃徐徐吊高，使玻璃上端略低出上部边框少许。此时，下部工人要及时将玻璃轻轻拉入槽口，并用木板隔挡，防止与相邻玻璃碰撞。另外，有工人用木板依靠玻璃下端，保证在倒链慢慢上放玻璃时，玻璃能被放入到上框槽口内，要避免玻璃上端与金属槽口磕碰。

(3) 玻璃定位。安装好玻璃吊夹具，将玻璃的孔与铝合金的孔对牢并用对撬螺杆将玻璃和铝构件对穿固定。一块玻璃就位后要检查玻璃侧边的垂直度，以后就位的玻璃只需检查与已就位好的玻璃上下缝隙是

否相等，且符合设计要求。

(4) 在一个洞口的玻璃挡烟垂壁的全部安装固定以后将搽干净的下封边的铝合金拿出在玻璃的下底边用玻璃胶封边

固定式挡烟垂壁的制作方案推理

头一个连接件为膨胀螺丝，二连接件为螺栓，三连接件为开口销。这样膨胀螺丝能够很好地连接安装条和基体，提高两者之间的连接力度；螺栓能够很好地连接挡烟主体和安装条，提高两者之间的连接力度；开口销方便连接相邻两块挡烟主体，不仅便于安装，同时能够提高连接力度，减小两块挡烟主体的连接缝，挡烟垂壁样本，提高密封性。

2、安装条横向设置于基体的底部，头一个连接件和安装条（横截面呈“ ”型）相垂直设置，头一个连接件连接安装条和基体，且头一个连接件均布设置，且头一个连接件从安装条内顶壁穿入之后穿出外顶壁连接基体。

注：这样不仅能够实现安装条和基体的连接，同时能够实现安装条和挡烟主体的连接，使得形成一个连贯的连接体，提高连接强度。

3、挡烟组件包括至少两块挡烟主体和连接挡烟主体与安装条的二连接件，相邻两块挡烟主体之间通过三连接件相连接。

从事批发挡烟垂壁的商家有很多，而且在挡烟垂壁价格优势上也是比较明显。我们可以看到好的电动挡烟垂壁必须要有更为优质的加工材质，同时在制作工艺上可以更好，示意图，能够带来的可靠性也会有更突出的表现，莱芜挡烟垂壁，所以说需要根据实际情况来更好进行选择。

通常使用的不燃材料都是钢材，钢质挡烟垂壁非常多，挡烟垂壁图，而且在可靠性方面会有突出的表现，一定要进行更好的处置才好。根据挡烟垂壁图片来更好选择，可以带给我们的优势会更好，而且在选择性上更多，价格优势更为明显。

当然选择自动式挡烟垂壁可以有更合理的价格，毕竟它可以带来的优势将会有很多不同，需要根据实际情况来更好的处置，达到的可靠性也会有更好的保证。要想让整体呈现效果更好，完全可以从正规厂家进行批发，我公司是一家专门生产防火卷帘门、挡烟垂壁、防火窗、耐火窗的生产厂家。欢迎来电质询。

示意图-莱芜挡烟垂壁-山东金材门窗由山东金材门窗科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东金材门窗科技有限公司（www.jcmckj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!