

# 邹城挡烟垂壁 翻板式挡烟垂壁 山东金材门窗

产品名称	邹城挡烟垂壁 翻板式挡烟垂壁 山东金材门窗
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

## 产品详情

### 挡烟垂壁的常识

挡烟垂壁、垂帘它应采用不燃烧材料制作，耐火极限它不低于0.5h。用于吊顶以下时，纵向下挂设置的挡烟垂壁选用递明加丝防火玻璃，高度为吊顶下500mm.当吊顶为镂空吊顶时，吊顶上部的挡烟垂壁应向上延伸至结构梁。不仅可以满足挡烟防火功能需要，更因其通透性好，防火板挡烟垂壁，挡烟垂壁离地面不应小于2.3m。标准里名称就是挡烟垂壁，其中一种叫做卷帘式的挡烟垂壁，在实际的设计当中，为了跟固定式挡烟垂壁和翻板式挡烟垂壁区分开，所以将卷帘式的挡烟垂壁叫做挡烟垂帘。挡烟垂壁分为固定式和电动式，固定式材质可分为玻璃（6MM，8，MM，10MM）无机布，硅胶布。电动式的材质为硅胶布。

### 固定挡烟垂壁主要运营范围有哪些

固定挡烟垂壁防火布是用于防火阻燃的重要设备，而且是固定式挡烟垂壁的主要类型，所以说如何更好选择非常重要，带来的可靠性也会有更突出的表现，最终带来的优势将会有更突出的表现，需要根据实际情况来更好做出选择，达到的可靠性也会更好。

无论是商场挡烟垂壁，还是超市、仓库使用，他们都可以选择不同的材质。根据材质不同在防火阻燃能力上也会有一定的差异，柔性挡烟垂壁，譬如，无机挡烟垂壁和铝合金挡烟垂壁，二者在价格成本和阻烟雾能力上都是不同的，翻板式挡烟垂壁，所以说需要根据实际情况来更好做出选择。

我们作为消费者要想更好做出选择，很好的办法就是根据挡烟垂壁图集进行，这里有海量的信息，而且在可靠性方面会有更突出的表现。当然要想让整体呈现效果更好，完全可以最终带来好的保证，能够在选择方面有更多的参考作用。

挡烟垂壁是人防工程和高层用建筑的地下与大空间防排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出报警信号或直接接受“烟感”信号后，置于吊顶上方的卷帘式挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警人员救生和疏散创造了环境和争取了时间。

挡烟垂壁安装在装饰吊顶内，隐蔽性好；具有停电自动下降、销控联动、烟感信号驱动功能，能保证在任何紧急状态下的正常使用。

## 固定挡烟垂壁—简介

用不燃烧材料制成，从顶棚下垂不小于500

mm的固定或活动的挡烟设施。活动固定挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用，邹城挡烟垂壁，自动下垂的固定挡烟垂壁。主要用于高层或超高层大型商场、写字楼以及仓库等场所，能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动，以利提高在防烟分区内的排烟效果，对保障人民生命财产安全起到积极作用。

## 固定挡烟垂壁—外观

固定挡烟垂壁的标牌应牢固，标识应清楚。固定挡烟垂壁金属零部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷;其表面必须做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。

卷帘式固定挡烟垂壁的挡烟部件不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷;其表面应平直、整洁、美观。各零部件的组装、拼接处不允许有错位。

## 固定挡烟垂壁—分类

固定挡烟垂壁按活动方式可分为卷帘式和翻板式。规格尺寸：固定挡烟垂壁的有效下降高度应不小于500mm。卷帘式固定挡烟垂壁的单节宽度应不大于6000mm。翻板式固定挡烟垂壁的单节宽度应不大于2400mm。

## 固定挡烟垂壁—控制方式

挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后，应能下降至挡烟工作位置。系统断电时，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

邹城挡烟垂壁-翻板式挡烟垂壁-山东金材门窗(优质商家)由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司(www.jcmckj.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城的防火设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东金材门窗和您携手步入辉煌，共创美好未来！