

# 天津克拉管批发 天津克拉管 联硕管业

产品名称	天津克拉管批发 天津克拉管 联硕管业
公司名称	天津联硕管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区双塘五金制品产业园规划路1号
联系电话	15320185668

## 产品详情

天津联硕管业有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业，公司目前主要产品：1、大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及配套的管路连接件；2、HDPE双壁波纹管系列产品；3S（PP）超静音排水管及管件。产品自进入市场后，迅速为广大用户认可接受。

### 克拉管的安装工艺流程

- 1.管材下管前，必须按产品标准逐节进行检验，不符合标准者，天津克拉管厂，严禁下管敷设。
- 2.根据直径大小、沟槽和施工机具装备情况，确定用人或机械将管材放入沟槽，下管时必须采用可靠的吊具，平稳下沟，不得与沟壁、沟底激烈碰撞，吊装应有两个支撑点，不得两根或多根焊接后吊入沟槽，严禁穿心吊。
- 3.对一般的土质，应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中砂基础层；当地基土质较差时，可采用垫层不小于200mm的砂砾基础层，也可分两层铺设，下层用粒径为5—32mm的碎石，厚度100—150mm，上层铺中粒砂，厚度不小于50mm，对于软土地基，当地基承载力小于设计要求或由于施工降水等原因，地基原状土被扰动而影响地基承载能力，必须先对地基进行加固处理，在达到规定地基承载能力后，再铺设中粗砂基础层。
- 4.管道基础中在承插接口、机械连接等部位的凹槽，宜在铺设管道时随铺随挖。凹槽的长度、宽度和深度可按管道接口尺寸确定。在接口后，应立即用中粗砂回填密实。
- 5.对用于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段，应在管道铺设前对基础进行加固处理。

6.聚乙烯排水管管道地基处理宜采用砂桩、块石灌注桩等复合地基处理办法。不采用打入桩、砼垫块、砼条基等刚性地基处理措施。

7.管道采用人工安装。槽深不大时可由人工抬管道两端传给槽底施工人员。明开槽，槽深大于3m或管径大于DN400mm的管道时，可用非金属绳溜管，使管道平稳的放在砂砾基础管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管道槽边翻滚入槽中，克拉管必须在槽底将管道运至安装位置进行安装。

8.承插口管装应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，由低向高点依次安装。承口不得留在井壁内。

9.接口作业时，应将承口和插口的内、外工作面用面纱清理干净，不得有泥土和水等杂物，然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴线的中心轴线就位。插入前应根据插入深度作为位置识别，以便判断是否插入到位。

10.插口插入承口时，天津克拉管批发，严禁用铁锤敲击管体，逐节依次安装。对于DN>400mm的管道可用缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具安装。

11.插口插入承口时，根据克拉管标准设计要求，插口插入（70mm）后，预热铜丝，预热完毕后再继续插入承口，最后达到承插口完全紧闭效果。

天津联硕管业有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业，天津克拉管生产厂家，公司目前主要产品：1、大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及配套的管路连接件；2、HDPE双壁波纹管系列产品；3、3S（PP）超静音排水管及管件。产品自进入市场后，迅速为广大用户认可接受。

克拉管其内外壁光滑平整，规格 300mm~ 3000mm，根据不同的使用条件，环刚度分为五个等级，可达到16KN/m<sup>2</sup>，可适应浓度在10%以下的酸碱液体。

1、克拉管重量轻：高密度聚乙烯缠绕结构壁管的增强结构和科学设计，同等工程条件下使用，其重量仅为水泥管、钢管的几分之一，施工更方便快捷。

2、热态缠绕钢模成型，管材熔缝质量高。

3、管道连接采用承插口电熔连接技术，管口连接质量高，安装操作速度快，确保无渗漏。

4、系统配件齐全，有各种配套管件和检查井，可组装成完整的管道系统。

5、排水流通性能优越，管内壁光滑，比摩阻小、流速快、流量大。

6、抗腐蚀、耐老化，使用寿命长，天津克拉管，管材耐磨性和韧弹性良好，化学性质稳定，能耐各种酸、碱的腐蚀，使用寿命确保50年以上。

- 7、原料符合国家环保要求，生产过程无污染，属绿色环保型产品。
- 8、柔韧性好，提高了公用设施抗震、减灾的能力。
- 9、利用计算机进行产品结构设计选型及强度校核，快速准确地为用户提供工程方案和选择优化产品。

天津联硕管业有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业，公司目前主要产品：1、大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及配套的管路连接件；2、HDPE双壁波纹管系列产品；3、3S（PP）超静音排水管及管件。产品自进入市场后，迅速为广大用户认可接受。

### 克拉管的生产工艺

1. 克拉管生产线采用高效挤出缠绕成型和同步PE挤出焊接工艺，生产高性能结构壁HDPE管材以及超大口径承压供水管道，成品环刚度及冲击强度高。生产线采用PLC控制系统，人机对话智能界面，操作简单，具有联动性。

从挤塑机口模挤出的处于熔融状态的平料带和U型料带，按预定的位置均匀的缠绕在加热的滚筒模具上，保证了结构壁管熔接缝质量。特别是结构设计中平料带的熔接缝被U型料带包覆支撑管所覆盖，提高了制品整体的抗外压能力。

2. 克拉管密封性好。PE管本身采用熔接连接（热熔或电熔），本质上保证了接口材质，结构与管体本身的一体性，实现了接头与管材的一体化。其接口的抗拉强度均高于管材本体，可有效抵抗内压力产生的环向应力轴向应力。因此，与橡胶圈类接应或其他机械接头相比，不存在接应扭曲造成的泄露危险，密封性能十分良好。

3. 克拉管主要应用于市政地下排水、排污、雨水收集、输水、通风等。可用作铁路、高速公路、高尔夫球场、足球场等的渗、排水管。由于聚乙烯、聚丙烯材料具有优良的耐酸、碱及耐腐蚀能力，广泛地用于钢厂、电厂、石化、码头、车站等领域，尤其是在滩涂、盐碱地、海底河床、软基础膨胀土带等恶劣环境下具有突出优势。

天津克拉管批发-天津克拉管-联硕管业由天津联硕管业有限公司提供。天津联硕管业有限公司（[www.tjls gy.com](http://www.tjls gy.com)）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，联硕管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曲总。