

注塑级 TPU聚氨酯 德国巴斯夫 1185A 透明级 耐水解 弹性体颗粒工程塑料

产品名称	注塑级 TPU聚氨酯 德国巴斯夫 1185A 透明级 耐水解 弹性体颗粒 工程塑料
公司名称	东莞市优达塑胶原料有限公司
价格	30.20/kg
规格参数	品牌:德国巴斯夫 牌号:1185A
公司地址	莞樟路樟木头段67号801室
联系电话	0769-89109804 13790280090

产品详情

东莞市优达塑胶原料有限公司 (www.udasj.com) 是一家专业的工程塑料实力供应商。公司主营：POM,P C,PA66,PA6,PET,PBT,PPA,PPS,PA/ABS,ASA,PPO,PA46,LCP,PA12,PC/ABS,TPU主要一级代理品牌：美国杜邦,德国拜耳,德国巴斯夫,日本东丽,日本宝理,Sabic,日本旭化成,日本三菱,多家国际巨头品牌。欢迎各位客户咨询、试料，一如既往的以客户为中心，秉承“以品质打造品牌，以服务打造信任。”的经营理念，为客户创造更大的价值，实现合作双赢。

Elastollan 1185 A 工程塑料 TPU热塑性聚氨酯弹性体 (聚醚) BASF Polyurethanes GmbH产品说明：

Thermoplastic Polyether Polyurethane Elastomers with outstanding hydrolysis resistance, low temperature flexibility and resistance to micro-organisms. Typical applications Cable jackets, plugs and terminations, spiral tubing, Films, ski-boot shells, ear tags, technical mouldings like mining screens, railway pads, seals.

ISOTHANE 1185A 物性表 工程塑料 聚氨酯

基本信息特性

抗溶剂性

可加工性，良好

韧性良好

通用

用途

电缆护套

垫圈

管件

机器/机械部件

密封件

片材

体育用品

鞋类

外观

清晰/透明

加工方法

挤出

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.18g/cm³ASTM D792硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度 (邵氏 A)87ASTM D2240机械性能额定值单位制测试方法泰伯耐磨性 (H-22 转轮)60.0mgASTM D1044弹性体额定值单位制测试方法拉伸应力ASTM D412 50%应变3.10MPaASTM D412 100%应变5.70MPaASTM D412 300%应变10.0MPaASTM D412抗张强度 (屈服)28.0MPaASTM D412伸长率 (断裂)650%ASTM D412撕裂强度 1100kN/mASTM D624备注1 .C 模具