

50平方接地线 接地线 杰瑞电气

产品名称	50平方接地线 接地线 杰瑞电气
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线规格选用学问：

(1) 平口螺旋式接地线 (JDX-NL)；(2) 双簧挂钩式接地线 (JDX-WS)；(3) 单簧挂钩式接地线 (JDX-WD)；(4) 手握式接地线 (JDX-NS)；(5) 圆口螺旋压紧式 (猴头式) 接地线 (JDX-WL)；(6) 接地软铜线有分相式和组合式。(7) 接地端选用接地夹或接地针

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，50平方接地线，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，绝缘接地线，等系列输变电软连接产品，交流接地线，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线运用请求如下：

(1) 高压接地线运用前，应停止外观检查，软铜线有无断头暴露损坏，各处链接能否结实，如发现软铜线松股、断股、护层严重破损、线夹断裂松动等缺陷时不得运用。

(2)装设高压接地线，应先装设接地线接地端;验电证明无电后，立刻接导体端，并保证接触良好;拆接地线的次第与此相反，以保证接地线一直处于良好的接地状态，即便呈现不测来电时，能有效地限制接地线上的电位，保证装、拆接地线人员的平安。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，接地线，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线的操作标准

(1)挂高压接地线时：先连接接地夹，后接接电夹;撤除接地线时，必需按程序先拆接电夹，后拆接地夹。

(2)装置高压接地线时：将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在铜包钢接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上，将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上，构成一套完好的接地线。

(3)核实铜包钢接地棒的电压等级与操作设备的电压等级能否分歧。

(4)接地软铜线有分相式和组合式，铜包钢接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

50平方接地线-接地线-杰瑞电气由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。50平方接地线-接地线-杰瑞电气是东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：顾美玉。