

合肥雅美娜 超滤净水器多少钱 贵州超滤净水器

产品名称	合肥雅美娜 超滤净水器多少钱 贵州超滤净水器
公司名称	合肥雅美娜电器集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区天湖路9号
联系电话	18326113005

产品详情

一、超滤净水器产水量下降，超过初始稳定产水量的20%原因排查及解决方案：

- 1、超滤膜被污染，超滤净水器公司，进行化学清洗和加药杀菌；
- 2、跨膜压差太小，增大进水压力，但不得超过0.3Mpa.且TMP小于0.2Mpa；
- 3、原液水质恶化，改善前处理，超滤净水器哪个好，使之达到超滤进水要求；
- 4、原液温度降低，升高原液温度或加大进水压力但不得超过0.3Mpa.且TMP小于0.2Mpa；
- 5、预处理供水不足，检查及改进预处理；
- 6、维护不当，加强维护，并更换损坏设备；
- 7、后置活性炭堵塞；先把后置活性炭取下来，进水口朝下在地板上敲几下让堵在出水口的活性炭粉末散开，然后再装上去，如果还不出水就更换后置活性炭；

超滤净水器原水泵不启动

原因排查及解决方案：

- 1、进水压力过高，压力保护开关跳闸，调节超滤主机进水蝶阀，使进水压力小于0.3Mpa；
- 2、超滤水箱水位过高，贵州超滤净水器，等产品水箱水位下降到正常后才能启动；
- 3、超滤原水箱水位过低，等原水箱水位升高到正常后才能启动；

七、超滤净水器反洗泵不启动

原因排查及解决方案：

- 1、反洗进水压力过高；解决方案：压力保护开关跳闸，调节反洗进水蝶阀，使进水压力小于0.2Mpa；
- 2、产品水位过低；解决方案：等产品水箱水位上升后才能启动。

安装家用超滤净水器时需注意些什么？

- 1、家用超滤净水器在安装时必须确保净水器的进水水质，进水压力(若水压大于3公斤需安装一个减压阀，水压低于1公斤需要安一个增压)，进水流量，水温等。
- 2、拧螺纹是不应拧的太紧，防止螺纹滑牙。也不可拧得太松，防止漏水。
- 3、尽量不要把净水器安装在室外，防止冻裂超滤净水器滤芯，也防止阳光直晒。
- 4、检查水质，若自家水质太差，需要在净水器前面安一个过滤装置。这样的话有利于保护净水器，超滤净水器多少钱，延长净水器的使用寿命。
- 3、尽量不要把净水器安装在室外，防止冻裂超滤净水器滤芯，也防止阳光直晒。

以上就是家用超滤净水器如何安装的步骤与注意事项，安装好了记得不要随意挪动并且及时更换滤芯哦！

合肥雅美娜(图)-超滤净水器多少钱-贵州超滤净水器由合肥雅美娜电器集团有限公司提供。合肥雅美娜电器集团有限公司(www.meilingep.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥雅美娜——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市高新区天湖路9号，联系人：张经理。