

# 703铁氟龙涂料 东莞市信利达化学公司 703铁氟龙涂料销售

产品名称	703铁氟龙涂料 东莞市信利达化学公司 703铁氟龙涂料销售
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

## 产品详情

如果真的要特富龙涂层进行过度加热，吸入其释放的烟雾可能会引起类似感冒的症状，症状包括寒战、发热和咳嗽等，这种情况被称为“聚合物烟雾热”（Polymer fume fever）。这些“聚合物烟雾”还可能对某些鸟类产生更严重的危害，可导致鸟类死[2]。不过，这种情况要把涂层材料加热到300——450 才会发生，除非把不粘锅长时间空烧否则很难做到。

1、耐热性，经过铁氟龙喷涂的物品有优良的耐热性、耐低温特性。短时间可耐高达300摄氏度，一般在24摄氏度--260摄氏度之间可连续使用，具有明显的热稳定性，703铁氟龙涂料，它可以在低温下工作而不脆化，脱落。

2、不粘性，几乎所有物质都不与特氟龙喷涂的物品粘连。很薄很薄的膜也展示示出很好的不和其它物质粘附性能。

3、耐磨损性，在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。

它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小在产品上，703铁氟龙涂料销售，可以形成一层高度耐用的涂层，具有卓越的耐化学性。

4、耐磨损，铁氟龙涂料喷涂后的工件具有在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点

5、抗湿性，聚四氟乙喷涂的表面，703铁氟龙涂料供应商，形成一层特氟龙涂层不沾油和水等物质，生产操作时也不易沾液体。

6、滑动性，特氟龙涂层具有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15很小之间。

703铁氟龙涂料-东莞市信利达化学公司-703铁氟龙涂料销售由东莞市信利达化学有限公司提供。703铁氟龙涂料-东莞市信利达化学公司-703铁氟龙涂料销售是东莞市信利达化学有限公司（[dgfymy.tz1288.com](http://dgfymy.tz1288.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁先生

。