

bvr接地线 杰瑞电气 接地线

产品名称	bvr接地线 杰瑞电气 接地线
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，50平方接地线，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线是为防止相近的带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。高压接地线由导线夹、短道路、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹，操作棒组成。操作棒采用环氧树脂彩色管，绝缘性能好，强度高、重量轻、颜色鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成，并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层，可以防止运用中对接地铜线的磨损，铜线抵达疲倦度测试需求，确保作业人员在操作中的安全。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，bvr接地线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

高压接地线由绝缘操作杆、导线夹组成，导线夹采用铝合金压铸，强度高，再经外表处置使线夹外表不宜氧气。操作棒用进口环氧树脂精制成彩色管，绝缘性能好，强度高、重量轻、颜色鲜明、表面润滑。

高压接地线的运用请求：

- 1、先将施工接地线一端用螺栓紧固在接地体上，把夹体的夹板翻开，支好弹簧板，操作人员手提接地线使夹体对准需接地的导线或架空地线，相撞后夹体夹住导线或地线。
- 2、卸除时，先摘除夹板，接地线，zui后松卸接地螺栓。
- 3、在感应电压较高的场所，施工人员还应穿防静电服。

东莞市杰瑞电气科技有限公司本公司针对电力，电气，新能源汽车，智能电网，轨道交通，冶金，航天等行业，提供定制产品，如：铜编制线，铜编织软连接，铜箔导电带，新能源动力电池软连接，铜铝过渡板，等系列输变电软连接产品，以及非标导电带的制作。欢迎来电咨询！

个人保安线高压接地线仅作为预防感应电运用，不锈钢编织接地线，不得以此替代“安规”规则的工作接地线。只要在工作接地线挂好后，方可在工作相上挂个人保安接地线。

个人保安高压接地线由工作人员自行携带，凡在110kV及以上有感应电的线路上停电工作时，应在工作相上运用，并不准采用搭连虚接的办法接地。工作完毕时，工作人员应撤除所挂的个人保安接地线。

应增强对高压接地线的管理，每组接地线均应编号。同时运转值班应做好记载，交接时应交接分明。以防在比拟复杂的系统中停止局部停电检修时，发作误拆或忘拆接地线而形成事故。高压接地线应寄存在固定的地点。寄存位置亦应编号，寄存时对号入座。

bvr接地线-杰瑞电气-接地线由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司（www.jieruidq.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！