

太阳能路灯一般多少钱 开元照明led路灯厂 九江路灯

产品名称	太阳能路灯一般多少钱 开元照明led路灯厂 九江路灯
公司名称	西湖区天之格照明器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市建设西路888号阳光灯饰广场栋22栋2-3号
联系电话	18870022226

产品详情

太阳能路灯蓄电池如何放置？

取出蓄电池箱一套（含上、下箱体，密封圈，紧固件，钢丝管），将下半部分箱体水平放置于地面，取出蓄电池，轻放于蓄电池箱内，依次拆开捆绑蓄电池导线的线（或铁丝），并用胶布将导线线头分别包起来，防止正负极相碰造成短路。然后放好密封圈，将两根导线从上半部分箱体的穿线孔由内向外穿出来，然后盖好上盖，用螺丝固定好上下箱体。然后将导线穿过钢丝管，并将钢丝管套在电池箱的穿线孔上用卡箍收紧。

注意事项：

- A. 蓄电池置于电池箱时须轻拿轻放，防止砸坏地埋盒。
- B. 蓄电池输出线在任何情况下禁止短接，九江路灯，避免损坏蓄电池。
- C. 蓄电池之间（如有两块蓄电池）的连接线必须接触良好，太阳能路灯一般多少钱，并用胶布裹严实，做到防潮。

购买太阳能LED路灯需注意的几个陷阱

一是高标低配。不良厂家虚标参数，如功率虚标、灯杆厚度减少等等。减少配置在正常情况下客户是很难发现的。这也是不良厂家利用来降低价格。搅乱市场的主要手段。

二是芯片品牌和质量。LED芯片直接决定灯具的性能和价格!某些不良商家利用客户的不专业，用小厂家芯片冒充厂家芯片，或者是同厂家的低等级芯片冒充高品质芯片如铜线连接冒充金线连接等，欺骗消费者造成客户高价买低价产品。。

三是为降低成本而牺牲科学的配光系统设计。不良厂家为降低成本。不惜改动甚至取消配光系统，严重影响照明效果。造成“灯下亮”、“灯下黑”、“斑马线”、“照度不均匀”、“黄圈”等问题。而这些现象不是专业人士的专业测试是很难一下发现的。

四是散热设计不良。LED芯片的PN结结温每升高10度，半导体器件的寿命就会呈倍数递减。可以说散热是保证led路灯寿命和使用质量的重要保证，不良厂家在这方面主要是采取偷工减料的手段降低成本的，而此危害是在使用当初发现不了的，一般是需要使用一段时间之后才能看出来。

五是电源质量。电源的价格和质量与设计及内部电器元件的选用有很大的关系，不是灯亮就可以的。这方面以次充好的现象从在较多。

六是光源中有害物质超标LED光源黑化是各大LED公司经常碰到的问题，主要原因就是。灯具的元件中存在大影响光源寿命的物质。

七是混淆概念，如：太阳能led路灯一般都是可以调整使用功率的，有些厂家因为客户不明情况，不说使用功率，50瓦太阳能路灯多少钱，单纯说照明时间来欺骗消费者。

太阳能路灯安装地点的环境条件

- 1、海拔高度一般不超过2000米，海拔高度太高，一般蓄电池及电气系统的工作将会受到影响。太阳能路灯
- 2、太阳能路灯使用环境温度为-50℃，为摄氏+70℃ 超出这个范围太阳能路灯系统将无法工作
- 3、太阳能路灯的设计风速不超过35m/s，也就是12级风，一般地带也不会超过这么大风速
- 4、抗震烈度不低于8级，这是在中国境内的一般设施的抗震要求。
- 5、相对湿度不大于80%，太阳能照明路灯厂家，大于这个湿度，电器元件的绝缘性能将会失去作用，太阳能路灯系统将无法正常工作

太阳能路灯一般多少钱-开元照明led路灯厂-九江路灯由西湖区天之格照明器材经营部提供。太阳能路灯一般多少钱-开元照明led路灯厂-九江路灯是西湖区天之格照明器材经营部（www.jxdingdi.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹经理。