

美孚DTE 25抗磨液压油18L包邮

产品名称	美孚DTE 25抗磨液压油18L包邮
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	268.00/桶
规格参数	美孚:抗磨液压油 DTE:25 国内:18L 208L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

????DTE 25????Mobil DTE 20 Series 18?

????

[illegible]

特性与优点

[illegible]

????????

抗磨损	减低磨损保护采用各种金属液压系统
保持质量性能	即使在严苛的作业条件下仍然保持性能，延长换油周期改进系统的清洁程度
氧化稳定性	滤油网寿命延长
腐蚀保护	防止液压系统内部腐蚀降低系统内湿气的作用为多金属组件设计提供腐蚀保护
符合大量设备的要求	单一产品可取代多种其他产品减少库存要求减少误用产品的可能性
空气释放性	减少起泡及其负效应
水分分离性	在少量水分存在时能保护系统水量过高时能即刻将之分离
具有保持清结的性能	减少系统的沉淀物及油泥沉积量保护诸如伺服阀门等重要部件改进系统的整体性能

应用范围

受沉淀物沉积影响重大的液压系统，如精密的数字控制机械、特别是采用低间隙伺服阀门者

少量水分不可避免的应用场合

当采用传统产品会有油泥和沉淀形成的应用场合

含有齿轮和轴承的系统

需要高度承载能力和抗磨损保护的系统

薄油膜防腐蚀保护较重要的应用，如少量水分不可避免的应用场合

采用大量不同金属制成组件的机械

规格与认可

??DTE 20????????????21222425262728

DIN 51524-2	X	X	X	X
2006-09				

??DTE 20????????????21222425262728

Cincinnati Machine			
P-68	X		
P-69			X
P-70		X	
Vickers I-286-S	X	X	X
Vickers M-2950-S	X	X	X
Denison HF-0,	X	X	X

????

Mobil?? DTE 20?? Series21222425262728

ISO等级	10	22	32	46	68	100	150
黏度, ASTM D 445							
cSt @ 40oC	10.0	21.0	31.5	44.2	71.2	95.3	142.8
cSt @ 100oC	2.74	4.5	5.29	6.65	8.53	10.9	14.28
粘度指数 , A98		98	98	98	98	98	98
STM D 2270							
密度 @ 15oC, 0.845		0.860	0.871	0.876	0.881	0.887	0.895
ASTM D 1298 , kg/L							
铜片腐蚀试验 , ASTM D 130 , 3小时@100oC	1B	1B	1B	1B	1B	1B	1B
锈蚀试验 , ASTM D 665B	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格
倾点 , oC, ASTM D 97	-30	-30	-27	-27	-21	-21	-15
闪点 , oC, ASTM D 92	174	200	220	232	236	248	276
泡沫试验 , 顺序I,II,III , ASTM D 892,	20/0	20/0	20/0	20/0	20/0	20/0	20/0
毫升							