

螺旋风管厂家供应 宏宾铁业 螺旋风管

产品名称	螺旋风管厂家供应 宏宾铁业 螺旋风管
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

产品详情

螺旋风管的应用

除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，螺旋风管哪家好，需要专门的除尘装置，其中s风流量较大的管道，可使用螺旋风管。散装物料输送。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。铁皮容易在各种环境下发生化学反应，造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。

螺旋风管加工安装风管连接注意事项

螺旋风管加工要求：

一、螺旋风管加工连接要求:

- 1) 单壁螺旋风管直径 600mm采用芯管插接加自攻螺丝连接方式，直径 > 600mm采用角钢法兰连接。
- 2) 双壁螺旋风管直径 < 650mm采用机械法兰连接，直径 650mm采用角钢法兰连接。

二、双壁螺旋风管加工一般规定:

- 1) 外层螺旋风管镀锌板为热镀锌，其外层镀锌板厚度同单壁螺旋风管要求。
- 2) 内层板为0.55mm厚的穿孔镀锌板，穿孔率应在30%以上。
- 3) 中间保温层采用厚度为25mm、密度为32kg / m³的玻璃棉做保温吸声，外贴碳化无纺布。

三、单壁螺旋风管加工:

钢带架上装好成卷的薄钢带，薄钢带通过切断与焊接机构进入压制成型工作部分，成型工作头（专用模具）使通风管道按规定的管径锁缝成形。成型螺旋管沿成品架不断加工，向前延长，移动锯根据所需尺寸截取卷好的圆形螺旋通风管。然后从成品架上卸下放至成品区，螺旋风管，按系统编好号。

在咬口成型工艺上，是采用了怎样的工艺？

螺旋风管的咬口成型工艺，主要的是采用模具来进行完成的。由于其压制模具表面可以长时间保持不变，从而大大延长了风管的使用寿命。并且，螺旋风管供应厂家，在其密封性能、连接强度以及咬口紧密度上，也是有好的表现的。

对于螺旋风管，螺旋风管厂家供应，为这一风管的学习工作，提供了很大帮助，并使得大家能在其学习道路上有所进步。所以，对于其的掌握程度，应达到牢固程度才行，这样才能实现知识的充分利用。

螺旋风管厂家供应-宏宾铁业-螺旋风管由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司（www.hongbintieye.com）位于高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏宾铁业在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宏宾铁业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏宾铁业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。