

# 耐火计算机电缆 NH-DJYVP

产品名称	耐火计算机电缆 NH-DJYVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 耐火计算机电缆NH-DJYVP

#### 产品说明

耐火计算机电缆适用发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。耐火计算机电缆NH-DJYVP使用特性：工作温度：一般不超过70。zui低环境温度:固定敷设—40。非固定敷设—15。一般阻燃性能符合GB12666.2—90规定;成束阻燃性能符合GB—12666.5—90规定.额定电压:U0/U:300/500V.zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍.主要技术指标:产品型号及名称耐火计算机电缆NH-DJYVPNH—DJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆NH—DJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆NH—DJYVPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆NH—DJYVPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆NH—DJYVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆NH—DJYVPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆NH—DJYVP2V：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆NH—DJYVP2：聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆NH—DJYVP2VP2：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆NH—DJYVP3V：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆NH—DJYVP3：聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆NH—DJYVP3VP3：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

#### 计算机电缆DJYVP3

DJVPV,DJVVP,DJYVP,

DJYJVP,DJYVPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYVPV,DJYJPVP,JVV,JVVP ZR-JVVP

多芯屏蔽电子计算机电缆型号：DJYVP,DJYVPV,DJYVP,计算机电缆DJYVP3

用途：该电缆适用作交流额定电压500V及以下或直流1000V及以下的计算机连接线，也可以作电器、仪表、配电装置的连接线。说明：1.电缆可在-40~+50 的环境中工作，电缆线芯工作温度应不超过65 。2.导体截面为0.5--6mm<sup>2</sup>(1× 1.01),芯数有2-37对等。电性能要求：1.成品电缆导线芯直流电阻率20 时应不大于0.0184 。2.成品电缆芯/芯、芯/屏间应能承受2000VAC/5min。电缆交货长度应不小于50m，经双方协议允许任何长度交货。

电缆名称---计算机电缆计算机电缆DJYVP3

电缆屏蔽---铜丝编织屏蔽P---铜带屏蔽P2---铝塑复合带屏蔽P3

电缆绝缘---聚氯乙烯V---聚乙烯Y---交联聚乙烯YJ---氟塑料F、F46

电缆铠装---钢带铠装22、23---钢丝铠装32、33、42、43

电缆导体---单根导体A---7根导体B---多根导体R

电缆阻燃---普通阻燃ZR ( ZRA、ZRB、ZRC ) ---低烟无卤阻燃WDZ、DWZ

电缆耐火---电缆耐火NH

电缆防爆---电缆防爆IA