

KFF KFV耐高温控制电缆

产品名称	KFF KFV耐高温控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KFF KFV耐高温控制电缆

KFF KFV耐高温控制电缆

我厂是从事电缆开发电缆产品制造销售的专业生产厂家,拥有职工1200名,其中工程师20名,技术人员80名,厂区面积80000平方米,电缆设备齐全,自动生产线170台套,固定资产1亿元. 公司技术力量雄厚,设备精良,追求卓越的企业精神,以高质量的产品,优良的服务,不断的提高国内国际市场的占有,几十年来产品畅销全国各地,赢得了客户的好评. 过硬的质量才是硬道理

公司声明,有问题的电缆绝不出厂严把质量关 公司宗旨;用户*信誉*质量*

公司理念;把的产品交到客户手中 本公司郑重声明: 1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。 2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。 天津市电缆总厂*分厂以“诚信为本、顾客至上、质量*”为宗旨,继往开来,拼搏进取,以崭新的雄姿和靓丽的风采展现于,展现于未来。 1;耐高温电缆特点:具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能,适合冶金、电力、石化等行业。

2;产品执行标准:阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准 耐高温电缆使用特性:

3;流额定电压:U0/U, 450/750KV;

zui高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200 ;可溶聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260 ; zui

低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40 ,非固定敷设-15 ;氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60 ,非固定敷设-20 ;

耐高温电缆安装敷设温度应不低于0 (氟塑料、硅橡胶护套电缆不低于-25);耐高温电缆允许弯曲半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍;铜带屏蔽或钢带铠装电缆zui小为电缆外径的12倍;氟塑料绝缘和护套电缆zui小为电缆外径的8倍。

(ZR192-)KFF氟46(进口PFA)绝缘和护套控制电缆

(ZR192-)KFFP氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆

(ZR192-)KFFR氟46(进口PFA)绝缘和护套控制软电缆

(ZR192-)KFF22氟46(进口PFA)绝缘和护套钢带铠装控制电缆

(ZR192-)KFFRP氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

(ZR192-)KFFP1氟46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽控制软电缆

(ZR192-)KFFP2氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆

(ZR192-)KFFRP2氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制软电缆
(ZR192-)KFV氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
(ZR192-)KFVR氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
(ZR192-)KFVP氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆
(ZR192-)KFVRP氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆
(ZR192-)KFVP2氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆
(ZR192-)KFV22氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆
(ZR192-)KFRV22氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆
(ZR192-)KFVP2-22氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆
(ZR192-)KFGR(YGC-KF46R) 氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套控制软电缆 (ZR192-)KFGPR(YGC-
KF46RP氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆