美孚DTE AA循环油DTE Oil AA轴承循环油

产品名称	美孚DTE AA循环油DTE Oil AA轴承循环油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	3560.00/桶
规格参数	美孚:轴承循环油 DTE:Oil AA 国内:18L 208L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

Mobil DTE Double Letter (??DTE ?????)

循环油产品简介

??DTE ??? ?? ??????????????????????????????????????DTE ???????150?460??????? ?

??DTE ?? ?????? ??????????????????????????????????DTE ?????????????? ???? ???????????

????????????? DTE ??????????????????????????????

特性与优点

??DTE ??? DTE ??????? ??????? ????????????????????????????

??DTE?? ?? ?

????DTE ??? ??????????????? ????????????????????????????????????

?????????

出色的抗热/氧化和化学降解能力	润滑寿命长，延长换油周期，降低循环油更换成本
	减少滤清器沉积，延长滤清器寿命
在液态和蒸汽阶段提供防锈和防腐蚀保护	提高系统清洁程度，减少保养和计划外停车
良好的抗乳化能力，避免形成乳化液	提高作业效率，降低作业成本
多种应用能力	减少和节约工厂库存

应用范围

??
???

中等强度的正齿轮、锥齿轮、斜齿轮和人字齿轮单元

美孚DTE 特重级至 HH 油品适宜用于循环系统

在造纸机干燥工段通常的高温下性能良好

美孚DTE 特重级和 BB 也可用于空间余地较大而温度和压力中等的液压系统

处理空气、天然气和惰性气体的，排气温度不超过150摄氏度的某些压缩机和真空泵

典型性质

?? DTE ?????Mobil DTE Oil ???Mobil DTE Oil BBMobil DTE Oil AAMobil DTE Oil HH

ISO粘度等级	150	220	320	460
粘度，ASTM D 445				
cSt @ 40 ° C	146	218	325	436
cSt @ 100 ° C	14.4	18.8	24.4	29.4
粘度指数，ASTM D 2270	96	96	96	95
倾点，° C, ASTM D 97	-21	-18	-12	-15
闪点，° C, ASTM D 92	272	284	286	288
密度@15 ° C, ASTM D 1298, kg/l	0.89	0.89	0.90	0.90
非EP 油品抗乳化能力，ASTM D2711, ml	38	36	39	35

游离水				
水分离能力ASTM D 1401, 至40/37/3 ml 乳化层分钟数 @ 82 ° C	20	20	20	20
防锈测试， ASTM D 665				
蒸馏水	通过	通过	通过	通过
海水	通过	通过	通过	通过
铜片腐蚀测试，AST M D130 3 小时@ 100 ° C	1A	1A	1A	1A
FZG 齿轮测试，DIN 51354, 失败阶段	12	12	12	12

健康与安全

?? (MSDS) ??
??