

小型三轮车吊机 3吨三轮车吊车 三轮车随车吊机多少钱

产品名称	小型三轮车吊机 3吨三轮车吊车 三轮车随车吊机多少钱
公司名称	济宁腾万机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区益民东区沿古槐路综合楼
联系电话	086-0537-2901036 18660750258

产品详情

小型三轮车吊机 3吨三轮车吊车 三轮车随车吊机多少钱

一适用范围：主要应用在苗木基地（吊树移树）、建筑工程（吊篮作业）、石料石雕厂（石块起重）、预制件厂（小件起重）、建材市场、市政工程施工、园林绿化、车站码头及野外作业等狭窄或小重物场所，更是个体出租业户的完美起重设备。

二、结构特点 1、全自动液压支腿；垂直支腿的操纵，支腿可实现同步和单独动作，适用于不同地形，特别是高低不平的路面，更易于整机调平；

2、大直径耐磨外齿转盘；内齿、外齿结构均有丰富的生产、设计经验。

3、卷扬机配有高低速、空挡及灵敏碟刹车装置；油刹装置；

4、配备先进的平衡阀、液压锁、多路阀，常闭式制动系统更安全可靠；

5、使用范围广，结构简单，吊运平稳，操作省力，自动化控制；

四、三轮随车吊作业安全操作注意事项：

三轮随车吊作业前，必须先检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮。

作业中钢丝绳在滚筒中最少要保留三圈。

作业时，不准有人跨越卷扬机的钢丝绳，钢丝绳不准顺地拖。

操作时，严禁擅自离开工作岗位，且不准其他人乱开机器。

工作中要听指挥人员信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待清楚情况后后方可继续操作。

三轮吊车作业中突然停电应立即拉开电闸断点，并将运送物件放下。

起重指挥应由技术熟练，懂得起重机械性能的人员担任，指挥时做到信号准确、宏亮和清楚。起吊物体应速度均匀，禁止突然制动和变换方向，平移时应高出障碍物0.5米以上，下落应低速轻放，防止倾倒。所有人员严禁在起重臂和吊起的重物下面停留或行走，物件必须与架空电线保持安全距离。

车辆使用半年以上要加装或更换液压油，吊臂部分要涂刷润滑油。

吊重操作时，一般支腿操作，左侧四跟操作杆为出腿，其余四根为支腿。

吊机部分的操作杆一般依次分为：转向、吊臂、变幅、吊绳。

在吊机液压操纵阀附近都配有吊机油门，建议固定好位置后不要经常减（加）。吊臂出杆后刻有两道出杆警示线（黄色或红色标明），出杆后若看到第一根刻度线应及时停止出杆，做到安全吊重。

吊臂工作完成后，在收最顶端一节杆的时候，应将吊臂变幅到垂直位置，靠重力收杆。
起重工作前后，应严格遵循“先出绳再出杆”的原则。

吨位3吨吊臂3m*3节（可以定制）起升高度8.5m支腿跨距2.35*2.45m车斗尺寸1.5*1.42*mm发动机单缸25马力轮胎型号6.00-14/7.00-16轴距2.645m起升速度26m/min回转速度3rpm行驶速度48.5Km/h整车尺寸5.6*1.66*2.46m

名称5吨四不像随车吊吊臂3m*3节（可以定制）起升高度13.5m支腿跨距2.5*2.45m车斗尺寸3*1.8*m发动机4102发动机（潍坊动力）轮胎型号750-16轴距2.8m起升速度29m/min回转速度5rpm行驶速度35Km/h整车尺寸6.4*1.8*2.75m

四不像随车吊