

EPS-18.5KW贵阳EPS电源图片

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | EPS-18.5KW贵阳EPS电源图片 |
| 公司名称 | 戴熙（上海）电源科技有限公司 |
| 价格 | 13000.00/台 |
| 规格参数 | 型号:EPS-18.5KW 品牌:戴克威尔 直流电压:192V |
| 公司地址 | 奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室 |
| 联系电话 | 15562795133 15562795133 |

产品详情

具体地址是湖北省孝感市大悟县经济开发区，联系人是王进海。

联系电话是0717-6269496,联系手机是15335756179,主要经营中电动力湖北科技股份有限公司成立于2011年,位于“京广高铁”孝感北站所在地湖北大悟开发区中电大道，公司自创立以来，践行“科技为先导，创新求发展”的经营方针，通过持续不断的创新,目前已拥有智慧消防给水系统、智慧消防泵巡检设备、智慧消防泵控制设备、

智慧消防泵双电源控制柜、智慧消防水泵、消防电气控制装置、消防应急电源7大系列30多种型号。单位注册资金单位注册资金人民币1000-5000万元。价格战，是很多行业都有过的恶性竞争，不少厂家为了在价格战役中获胜，不惜以牺牲产品质量为代价，而我们公司坚决杜绝价格战，坚持用优的原材料及先进的技术确保产品质量，确保消费者的合法利益。

排烟风机控制设备由断路器、交流接触器、电动机保护器、相序及过压欠压保护器等低压电气配件组成。设备同时具备手动、自动操作方式；相序及过压欠压保护器，在三相交流电路中若检测到过欠压、错相以及任何一相开路时立即执行保护动作，切断主电路电源，从而快速保护负载，并发出故障声光报警。在手动或自动启动中，要确认防火阀的外引线已接入相应中断得电，才能启动风机，在自动状态下，消防联动发出信号时，设备发出声光报警，同时启动消防风机。

防排烟风机控制设备的工作原理是当消防控制中心收到火灾信号时，联动消防防排烟风机控制柜启动消防风机并打开排烟阀，将室内浓烟从风管中向室外排放，达到排烟效果。

我公司风机控制柜厂家直销通过3CF消防认证公安部要求：CCCF认证产品必须一对一AB强制认证证书对应我公司单速、双速防排烟风机控制箱主要技术参数如下：

3、执行标准：GB16806-2006公司产品均通过3CF认证，并且一对一AB签，产品规格齐全，可开供货证明，欢迎您的咨询了解我公司主要产品有：CCCF防排烟风机控制柜、CCCF消防泵控制柜、CCCF数字智能巡检柜、CCCFEPS应急照明配电箱、防火门监控器等双速风机控制箱、双电源风机控制箱风机控制箱主要是用于控制风机的启动和停止，还能和防火阀等消防联动。有单速和双速，根据公安部要求必须采

用直接启动方式。适用于三相额定电压380V，频率50Hz，频繁直接启动可逆转的使用场合，主要适用于20KW以下的鼠笼式电动机。轻载启动的场合，可通过手动、自动、远控(PLC远程)控制的一种轻便型启动器，本产品体积小，安装方便、操作简单、能满足各种水泵，风机启动需求。消防风机控制箱必须通过国家CCCF认证。双速风机控制箱功能：双速风机控制箱与排烟(正压送风)控制箱的功能基本相同，用户在平常通风时可作低速运行，就地启动风机，也可启动高速按钮使风机高速运行。在自动状态下，接受消防报警中心信号，风机由低速功换成高速运行，如：风机停止工作时，可直接在消防中心对风机进行高速停机，同时把信号返回消防中心。公安部要求，消防风机控制箱控制方式必须为直接启动（原来划分为直接启动和软启动两种）。因此原来风机启动方式建议取消：15KW以下风机建议采用直接启动方式；15KW以上风机建议采用星三角，以控制大功率风机的冲击电阻和延长风机寿命等。