

## 品牌：福意联，保温柜0-100 150升

产品名称	品牌：福意联，保温柜0-100 150升
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联品牌：福意联，保温柜0-100 150升 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司售福意联（Fuyilian）手术器械，品种新，规格全，质量优，超过了100种规格，几乎覆盖有的临床科目。公司成立以来，已为上千家三甲、二甲、社区各级以及大院校、科研单位提供优异的手术器械，并了用户的一致好评。我们一贯秉承”服务客户、服务提升价值“的服务理念，为客户提供、便捷、放心的高品质服务。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。我们相信无国界。时刻关注生命发展的新方向，我们相信生命的任何一个新发现都有可能成为福意联（Fuyilian）发展的下一个突破口。

：福意联，保温柜0-100 150升公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联：福意联，保温柜0-100 150升由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

公司成立于1999年，在恒温加温，低温冷藏设备领域了令人瞩目的成绩，公司坚持秉承高严要求、诚信至上的发展战略，始终践行”以德敬人、诚信立足“的企业宗旨，以认真诚务实的工作态度、物超值的产品，全心全意服务于客户和社会。真诚的期待与社会各界朋友的合作，共创未来！

福意联公司自成立以来坚决以精美的：福意联，保温柜0-100 150升产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”

是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；20-25℃临床用恒温箱福意联2-8℃、2-48℃恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48℃每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的\*性。

手术室净化工程要符合的要求是什么。我们大家应该都贱过手术室其实它的面积不是很大，但是它的工作却很多，尤其是在风的控制和转换上，还有就是细菌的控制上，这是一个难点也是一个重点，小编带领大家一起来看一下手术室净化工程的要求。

：福意联，保温柜0-100℃ 150升推荐参数：

#### 小型系列

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

#### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

#### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

## 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

## 低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

：福意联，保温柜0-100 150升特点：电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2——48 可调采用独立精度传。感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用微电脑控制，数字温度显示精度1，箱内温度控制在2——48 范围内开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障无霜设计，不需人工或者设备自动除霜箱体照明灯使箱体内部一目了然内置电钮扣电池，断电报警防凝露玻璃门设计，带锁结构，\*可靠，可在温湿的环境下使用此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间压缩机：采用全效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长、容量规格搁架层数；多层可调；送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀、温度：2——48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时\*有效地保了物品本身具有的特性；、优异钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率、\*装置：多重\*装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的\*性；、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

：福意联，保温柜0-100 150升福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺\*无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

层流手术室净化工程是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制，达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求，并提供适宜的温、湿度，创造一个洁净舒适的手术空间环境。由于手术室要严格控制低细菌数及低麻醉气体浓度，以层流超净装置的稳定性是层流净化手术室的重要验收指标。

由于欧美手术室净化与环境存在细微差别，常规的和区域行业都普遍难于手术室净化的稳定（一般只能3-10年重建、低档工程1年即需要翻新），以在工程质量方面出现了明显的档次划分。一些净化工程公司，在通行之外，基本都设有自身执行的高于化通行的净化指标。