

## 品牌：福意联，保温柜2-48 150升

产品名称	品牌：福意联，保温柜2-48 150升
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联品牌：福意联，保温柜2-48 150升 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

手术室净化工程要遵循走廊墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用氧化铝型材制造。地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。高效送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。

关于手术室净化工程的详细内容在这都给大家呈现了，希望我的分享对您有的帮助，在进行手术室净化工程的时候我们不仅需要注意这些因素,其实还有更多需要注意的事项,这些因素都会影响到到手术室净化工程，想要手术室净化工程合格，就要更多学习这方面的知识。

：福意联，保温柜2-48 150升公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联：福意联，保温柜2-48 150升由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

多年潜心制造和技术完善，福意联已经形成多个系列多种规格的精工产品。公司自创立伊始，确定走 ”

精化“发展路线，立志做到”一种产品，就是一个行业“，确保了一个设备部件由一个技术人员把关、一套设备由一个技术团队整体验收的严格程序。

福意联公司自成立以来坚决以精美的：福意联，保温柜2-48 150升产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8，2-10，2-20等）恒温系列（4-38，2-48，37，0-100），低温系列（-19~10，-25~10，-30~10，-12~10），车载冷链运输系列（2~8，-19~10，-20）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

：福意联，保温柜2-48 150升推荐参数：

#### 小型系列

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

#### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

#### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

## 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

## 低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

：福意联，保温柜2-48 150升特点：\*门锁设计，防止随意开启；全方位故障监控、温低报警；传感故障报警、断电报警等（当箱体内温度接近零度或者于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声）。精度温度传感器，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化具有\*锁功能，防止温度原有值设定的改变。使用新材料密封条设计，保温效果好。前沿的制冷科技：采用拥有自主的独特制冷回路和单级油润滑压缩机制冷技术；采用特有的二次发泡技术，有效防止隔热层的低温破坏，达到优良的保温效果；超厚保温层，保温效果好；优良优良压缩机；优良风扇电机。控制技术：精度电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器；箱体内温度在2——48 范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；完善的声光报警系统（温、低温、低电池、开门、系统故障），确保箱内物品存放\*。

：福意联，保温柜2-48 150升我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。1、产品配发检验合格和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。产品价格承诺：1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。2、在保修期内供方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计。

手术室净化工程包括哪些部分？分很多的，大家知道手术室净化包括哪些部分呢？不知道的朋友也没有关系，我们就一起了解一下手术室净化包括哪些？一个完整的洁净手术室包括以下部分：

- 1：卫生用房：包括换鞋处、更衣室、淋浴间、风淋室等；
- 2、供应用房：包括问、供应问、器械间、敷料问等；
- 3、实验诊断用房：包括X线、内窥镜、病理、超声等检查室；

4、手术辅助用房：包括洗手间、麻醉间、复苏间、清创间、石膏间等;

5、教学用房：包括手术观察台、闭路电视示教室等;

6、手术用房：包括普通手术间、手术间、净化手术间等;

上面我们厂家讲述的相关知识，希望大家可以仔细了解，同时希望以上的内容能够对大家有帮助，如果还有什么问题，可以联系我们，大家也可以继续关注我们的网，我们竭诚期待与你们的合作！