

## 福意联2-48度保温柜，嵌入式设计

产品名称	福意联2-48度保温柜，嵌入式设计
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联福意联2-48度保温柜，嵌入式设计 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司成立以来，依靠雄厚的技术实力、合理的配置方案、的安装调试和周到的，赢得了广大用户的支持与信赖。多年来，公司本着诚信的经营理念，在国内开拓了广泛的市场，包括各大高校、中科院研究、医学研究及众多的企业及公司。公司从满足客户多样化需求出发，能及时提供价格合理、性能多样化的仪器设备；公司拥有的人才，能够根据客户的需求设计的系统解决方案；技术过硬的工程师，能够率地为客户提供完善的。今后，我们将继续努力向国内用户提供更高性价比的仪器，帮助广大用户更合理地运用资金，更地使用仪器。

福意联2-48度保温柜，嵌入式设计公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联福意联2-48度保温柜，嵌入式设计由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

福意联公司愿以各协作科研设计单位雄厚的设计研究力量为坚强后盾，以精良的产品和1的优异服务为基础，与用户单位携手合作，共同为水处理及工程的建设作出有成效的贡献，并随时准备热忱接待，认真答复各客户的面洽和函洽事宜。

福意联公司自成立以来坚决以精美的福意联2-48度保温柜，嵌入式设计产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需

求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；20-25℃临床用恒温箱福意联2-8℃、2-48℃恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48℃每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的\*性。

福意联2-48度保温柜，嵌入式设计推荐参数：

#### 小型系列

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38℃ 外型尺寸：540×550×840mm

#### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×1805mm

#### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

## 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

## 低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

手术室净化常用的方法有哪些？现在社会经济发展迅速，而且带动医疗行业的发展，吸收是常用的手术室净化技术，而为许多共同采用。它需要一物质从气相相界面而传入液相的传质。被吸收的物质可以物理溶解于液体中或者与液体起化学反应。解吸系同一操作的特殊情况，此时物料从液体转入气相中。

用于手术室净化操作的吸收器大多数是填料塔、板式塔、或喷洒塔。这些形式的吸收器在很大程变上可交换应用，但在某种特定情况下，可能一种形式比另一种形式更为有利。

一般来说，填料塔适用于小规模装置和有腐触性的容易发生泡沫的液体的场合，也可用于液气比很高和压力较低的场合。板式塔油通常较为经济，因为它往往能容许较大的气流速度，因此需的塔径较小。们尤其适用于大规模装置、清洁的和没有腐触性的不起泡沫的液体，以及应用于低的液体流速。虽然多孔板正逐渐好评，而且在经济上有很多重要的优点(即使其操作弹性较小)，但是泡罩板却仍然可能是手术室净化普遍的使用型式。

以上就是手术室净化常用的方法，上面讲述的问题大家了解多少知识呢？对于上面讲述的问题大家有哪些不懂的地方及时的联系我们，我们会为大家进行解答。我们竭诚期待与你们的合作！

福意联2-48度保温柜，嵌入式设计特点：温度控制：微电脑控温技术，液晶数字显示，控温。温感探头，自动显示箱体内部温度温控系统：陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好。采用新型全压缩机，循环风机，充分保整机性能3,稳定运行：采用新型风道设计，多空入风，温度恒温均匀。制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角4,\*设计低温报警，温感故障报警等，保护物品\*\*门锁，无霜设计，宽电压带等人性化设计产品性能：采用国内创圆弧设计，外箱体采用优异钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。内胆采用医用PP,半圆弧形的四角易于清洁\*处理。采用间接制冷及加热和速风机强制送风循环，达到箱内温度均匀分布。温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示精度控温仪，操作简便、直观，且具有上下限超温报警和定时功能，使用稳定可靠。

福意联2-48度保温柜，嵌入式设计承诺：1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服

务采用保修。5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

手术室净化工程洁净病房空气两个步骤，现在手术净化室已经成为医疗行业中手术室中的主流，手术室净化工程洁净病房空气两个步骤，手术室净化洁净病房空气对于住院病人来说非常重要，病人休息的一个环境必须是经过的，无论是手术室还是病房，经过之后才能让病人在里面，那么重要的问题我们就来了解一下两种方法，我们一起来了解一下吧：

1.用紫外线空气器进行空气：用高强度、低臭氧紫外线杀菌灯制成的空气器可进行人在条件下的空气。将定时装置定在30分钟，循环室内空气，即可达到要求。

2.用空气净化装置进行空气：可使用消流型空气净化装置。

以上就是我们公司给大家讲述手术室净化空气的知识，了解更多关于手术室净化,供氧系统,手术室净化设备,手术室净化工程的相关知识，大家可以关注我们的网。如果大家有需要，可以联系我们，我们期待与你的合作。