

陶粒宁波明亮，抗碱，抗渗性优异

产品名称	陶粒宁波明亮，抗碱，抗渗性优异
公司名称	八公山区孔集聚宝陶粒销售部
价格	130.00/立方
规格参数	吸声系数:0.53-0.88 表观密度:800 ~ 1200kg/m 堆积密度:300-400kg/m ³
公司地址	淮南市八公山区山王镇孔集村二组22-1号
联系电话	15105541334

产品详情

- 一、工艺名称：卫生间轻质回填二、适用范围：沉箱式的卫生间三、工艺特点：回填轻，不损坏管道
四、使用材料：水泥、陶粒、6钢筋、铁丝方格网五、使用工具：锹、灰刀六、施工顺序：
清理干净沉箱 固定好进排水管 搅拌陶粒和水泥 填实压密 加铁丝网找平七、操作细则：
1.在进行轻质回填前，应将沉箱清理干净，并将进水和出水管道固定好，以免在回填时碰动管道。
2.陶粒和水泥的配比推荐为5：1。
3.箱底要用陶粒做出二次排水水路,一般按箱底边或中间排放引向二次排水口 4.沉箱回填约4/5时,用水泥沙浆找平约30mm-60mm,要压实。如放置浴缸处必须加 6钢筋做成20cm方格状。
5.后加铁丝网用1：3做水泥砂浆找平，放好坡度，做为防水基层。 八、质量要求：
1.管道固定，要求牢固。 2.陶粒和水泥的配比要准确，加水准确，搅拌均匀。
3.铁丝网接头处要重叠100 mm以上。九、注意事项： 1.压密实但不要踏伤管道。
2.回填要密实。 3.铁丝和水泥砂浆要成整体，注意水泥砂浆找平时的坡度。
4.注意卫生间地面完成面标高，切忌高出过道或厅室地面。