

# 柔性被动边坡防护网 柔性被动防护网价格

产品名称	柔性被动边坡防护网 柔性被动防护网价格
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

柔性被动边坡防护网 柔性被动防护网价格，【2019超低价格】影响被动防护网价格的因素有很多，比如，立柱的高度，网孔，有什么样的支撑绳，立柱的间距有多远，配置的减压环数量等，所以一般被动防护网的询价都是需要县看过图纸才可以算价格，因为这些都会在图纸上看出来。

柔性被动边坡防护网 柔性被动防护网价格，被动护栏网，上下交错编织；编制成网的钢丝绳不得有断丝、脱丝现象；交叉节点处用扣压件固定，接头处用搭接件压接，不得遗漏，钢绳露出搭接件长度至少为10mm；编网时扣压件和搭接件用机械压接，表面不得有破裂和明显损伤；网的形状平整、绳不得有打结明显扭曲现象。搭接件长度不小于35cm，外径不大于3cm，壁厚不小于3mm。钢丝绳网交叉处固定用的扣压件厚度不小于2mm，并采用镀锌处理，镀锌层厚度不小于8 $\mu$ m。

被动网要求也是相当严格的，编制钢丝绳网、支撑绳、拉锚绳等等所用的钢丝绳产品要符合国家标准中的规定，其钢丝强不低于1770MPa，热镀锌等级不低于AB级。钢丝格栅网编织所用钢丝要符合国家标准中的规定，热镀锌等级不低于AB级，其中高强度钢丝格栅网应采用重量不低于150g/m<sup>2</sup>的锌铝合金镀层处理。环形网编织所用钢丝应符合的规定，其钢丝强度不应低于1770MPa，热镀锌等级不低于AB级或采用每平方米重量为150g的镀铝合金镀层处理。

边坡治理的问题也越来越突出。传统的边坡治理手段是采用压力注浆加固及框架锚固结构的形式，但从未达到的目的。现在，一种具有广发应用前景，能达到边坡目的的深层加固处治技术已出现——边坡防护网。边坡防护网，主要材质是钢丝绳网，加上固定系统，减压环，钢柱，四部分共同构成。高柔性和高强度使其在防治地质灾害时充分发挥了作用。菱形边坡防护点和用途介绍：菱形防护网名字的由来是因为的他网孔的形状就是一个菱形。

防护功能，防护能力和结构形式的不同共分为四类分别为：主动防护网，钛克网（高强度钢丝格栅防护网），绞索网（也称网或防护网），喷草网（钢丝格栅和喷洒植物种子）；共计8种型号。