

遇水自行膨胀止水带型号规格

产品名称	遇水自行膨胀止水带型号规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	40.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

遇水自行膨胀止水带型号规格

遇水膨胀线止水带，就是在平常的止水带两侧加入了具有遇水膨胀效果的的特殊橡胶，增强了止水带和构筑物的紧密度，使防水、止水效果更好。有防水线的中埋式、背贴式橡胶止水带和钢边橡胶遇水膨胀止水带所参与的防水工程有哪些

防水工程是一项系统工程，它涉及到防水材料、防水工程设计、施工技术、建筑物的管理等各个方面。其目的是为建筑物不受水侵蚀，内部空间不受危害，提高建筑物使用功能和生产、生活质量，环境。包括屋面防水、地下室防水、卫生间防水、外墙防水、地铁防水等。

遇水膨胀止水带施工：18703187870万经理

遇水膨胀线止水带一次浇筑量不能过多 浇筑分层过厚,振捣器作用半径长度不够,易发生漏振、欠振现象。止水带因振捣不密实容易产生蜂窝、麻面、孔洞等缺陷而影响其防水抗渗性能。

治理措施:根据遇水膨胀止水带采用的振捣方法来确定其浇筑层的厚度。施工时还应注意,每层浇筑间隔时间不得超过2h,气温高于30 时不得超过1h。止水带浇筑层厚度振捣方式 浇筑层厚度/mm 插入式振捣器作用部分长度的1.25倍 表面振动(平板振动器等) 200 模板或基底未清理即浇筑遇水膨胀止水带 模板或基底内杂物清理不干净,影响止水带质量,浇筑后止水带易发生蜂窝、麻面、孔洞等问题。

它不但具有普通橡胶止水带的防止,止水的性能外，还采用了特殊的内防水线功能，具有遇水膨胀效果的的特殊橡胶制成。可以增强了止水带和构筑物的紧密度，使防水、止水效果更好。

遇水膨胀橡胶止水带的膨胀防水线部分胶料执行GB18173.3-2002标准。其余部分橡胶与普通橡胶止水带物理机械性能相同，执行GB18173.2-2000标准。具有遇水膨胀功能的防水密封材料。广泛应用于人防，地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。

1.产品说明

具有遇水膨胀功能的防水密封材料。广泛应用于人防，地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。

2.分类

按工艺分为制品型(PZ)和腻子型(PN)两种。

按其体积膨胀倍率分为PZ-150、PZ-250、PZ-400、PZ-600和PN-150、PN-220、PN-300等型号。

3.相关标准

3.1产品执行标准:

GB18173.3-2002《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》

3.2设计及施工规范:

GB50108-2001《地下工程防水技术规范》

GB 50204-1992《混凝土结构工程施工及验收规范》

GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》

工程橡胶有限公司是集公路、铁路桥梁橡胶支座、桥梁伸缩装置以及大型水利工程的橡胶止水、建筑防水卷材、波纹管及各大型管道的接口密封圈等系列产品于一体生产厂家，质量保障，售后无忧，期待与社会各界人士洽谈业务，合作共赢。

主营产品：橡胶止水带，双组份密封胶，止水条，塑料泡沫板，橡胶棒，三元乙丙橡胶复合板，橡胶支座，塑料盲沟，塑料胶泥等。