

批量供应质量上乘的0.4----0.8石英砂

产品名称	批量供应质量上乘的0.4----0.8石英砂
公司名称	胜利油田新海兴达实业集团有限责任公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:新海兴达超细油井水泥 功能:*****
公司地址	东营市东营区燕山路493号
联系电话	0546-6382620

产品详情

品牌	新海兴达超细油井水泥	功能	*****
规格	0.3----0.6、0.4-----0.8石英砂	材质	石英砂
产地	山东	适用范围	各大油田的油、水井

超细水泥是经粉碎细化后占总量95%的粒径不大于35 μm的水泥。

超细水泥按占总量95%粒径分为16（800目）、22（600目）、35（450目）三个标号。

各标号水泥的技术要求应符合表1。

表1

项目	指标		
	16（800目）	22（600目）	35（450目）
外观	青灰色均匀粉末，无结块		
水分含量，%	3		
粒度，μm	d95	16.0	22.0
	d90	14.0	17.0
	d50	5.0	6.0
比表面积，cm ² /cm ³	18000	16000	14000
稠化时间,min	90 ~ 300可调节		
抗压强度，mpa	3d	14.0	
	7d	18.7	
	28d	23.2	

注：1 d₉₅表示95%以上的粒径小于或等于该值，d₉₀和d₅₀相同。

2稠化时间随加入缓凝剂含量可以调节。

3抗压强度的试验条件为常温、常压、水灰比w/c=0.7不同养护龄期的条件下。

与普通油井水泥相比具有失水量小，抗压、抗折强度提高1倍左右，抗渗性能提高10倍以上的特点，通过打水泥塞，堵炮眼，封层间窜，对套管挤注水泥修复套管缝洞漏失等工艺方法，解决了弃层上返生产、薄夹层封堵防窜、大厚层底水封堵和套管漏失封堵损坏等问题，具有明显的优势。