LCP（日本住友化学）E7008

产品名称	LCP（日本住友化学）E7008
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	聚合物:原材料 型号:E4008 产地:日本住友
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

产品详情

加强制品加工开发研究

其次是目前国内从事制品加工研究的力量尚显薄弱，大部分企业将关注的重点集中在材料合成上，而忽略了制品加工开发，一些生物降解塑料做成的餐饮具在耐热、耐水及机械强度方面与传统塑料制品相差较远，而这一点恰恰是生物降解塑料能否大规模市场化的关键。

完善垃圾回收处理体系

缺乏配套完善的回收处理体系也制约着产品进一步推广。所以一定要对降解塑料进行明确标识，再加以回收。能再利用的，收集后再进行成型加工成制品；对不能再利用的要考虑合理处理的办法。针对传统塑料添加淀粉等再生资源的降解塑料，可以采用热能回收的垃圾处理系统。对生物降解塑料，可着重考虑堆肥的处理办法。

加快制订相关政策和法规

1.专项资金支持

对生物降解塑料制品的应用和发展采取补贴政策，包括中央政府补贴和地方政府补贴。中央财政可通过科技攻关资金、贴息等进行补贴，如奥运一次性生物降解塑料制品示范和推广工作等。

国家可以考虑对利用生物质原料生产生物降解塑料的企业采用低息贷款政策、技术改造专项贷款、信用担保政策等来鼓励产业发展。

还原法编辑

TPR是指在程序升温过程中，使催化剂被还原，它可以提供负载型金属催化剂在还原过程中，金属氧化

物之间或金属氧化物与载体之间相互作用的信息

式中 [H2]m------还原速率达极大值时氢气浓度；

ER-------还原反应活化能；

β------加热速率；

A------指前因子；

监测系统编辑

TPR系统只需通过分析ABS轮速传感器的数据，就能识别轮胎气压是否正常。当轮胎压力低于标准超过20%-30%时，系统就通过仪表板中的警告灯提醒驾驶员（有的车型是声音报警），及时处理气压不正常的轮胎，从而避免由于轮胎压力泄露而引起的行驶危险，提高车辆行驶安全性。

。一种纯的金属氧化物具有特定的还原温度，可以利用此还原温度来表征该氧化物的性质。如果氧化物中引入另一种氧化物，两种氧化物混合在一起，如果在TPR过程中每一种氧化物仍保持自身的还原温度不变，则彼此没有发生作用；反之，如果两种氧化物发生了固相反应，氧化物的性质发生了变化，则原来的还原温度也要发生变化。用TPR法可以观测到这种变化。

利用TPR谱图能够有效地看到负载的某种氧化物还原时的耗氢量，还原时的难易程度，并且提供金属氧化物与载体之间的相互作用，以及金属在载体表面分散性等信息。此外，对双组分金属催化剂在其氧化物前驱体制备中的加热分解里，如果两种氧化物相互发生作用（或部分发生作用），则活性组分氧化物的还原性质将发生变化，用TPR法可以观察到这种变化。其基本方程为：

$2\ln Tm - \ln\beta + \ln[H_2]m = ER/RTm + \ln(ER/AR)$