

电动伸缩门厂家电话 自伟门业 濮阳伸缩门

产品名称	电动伸缩门厂家电话 自伟门业 濮阳伸缩门
公司名称	濮阳经济开发区新习镇自伟门业
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南濮阳市新习镇后河村
联系电话	13030338227

产品详情

在电动伸缩门设计施工开始前，首先要熟悉建筑物的立体和结构剖面图，对需要用到的开门红电动伸缩门规格、颜色、数量以及安装施工的技术等都要进行学习了解。

在进行电动伸缩门设计施工时，要留意洞口尺寸、加工尺寸、开始形式、分格方式、型材类别、颜色、外在的装饰材料以及墙层的粉刷厚度等，濮阳伸缩门，电动伸缩门的受力构件、玻璃厚度与玻璃槽口的配合尺寸等都应该进行准确的计算，以保证它的安全性。另外，在设计和施工中，还应该做到让电动伸缩门结构与整个建筑物的外立面相协调，使线条流畅，保障美观。

电动伸缩门门体款式不全都是适合做无轨的，而有些不够专业的厂家就会认为任何款式都可以做，以为没有限制，其实是有技术规定，重要的就是门体的门头一定要平行。还需要考虑地面问题，也是非常重要的问题，如果地面倾斜，电动伸缩门维修电话，或者凹凸不平都会导致不电动伸缩门跑偏。电机驱动动力不够或者是门排排列过于紧凑，导致机头运行困难——建议调整门排松紧度。

伸缩门、道闸使用的是220V市电，不论出现什么故障，首先要检查使用的电压是多少伏，电压是否稳定。一.不能开、关（或起、落）A.先检查有无市电、保险管有无烧毁，如果保险丝溶断了，必须要做全mi an检查。B.在传达室拔掉地下电缆插头，用万用表Rx1挡，测量电机红、白、黄三条引线是否相通，（黄（红）与白色，电阻应在15欧姆左右，黄色与红色应在30欧姆左右），再用R×10K档测量与其它的线是否有一定的电阻，（主要是检查线与线之间是否会间接性短路）。.红、白、黄三条电机线不通（电阻无穷大），再检测机尾接线盒里的红、白、黄色，若相通，说明地下电缆中红、白、黄断路；不相通：再拆开机罩，在门排与机头连接的插头处再测这三条线，电动伸缩门，若相通，说明从门排端起至传达室

的线断（包括各插头接触不良在内）；若还是不通，直接测量电机定子线圈是否断路。

电动伸缩门厂家电话-自伟门业-濮阳伸缩门由濮阳经济开发区新习镇自伟门业提供。濮阳经济开发区新习镇自伟门业（www.pyszwm.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！