

地埋LED发光砖灯带定制景观厂家

产品名称	地埋LED发光砖灯带定制景观厂家
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	38.00/个
规格参数	尺寸:100*100*65mm 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

地埋灯带采用全新的驱动IC，灰度级别达到256级，色彩细腻，采用进口正波段LED芯片，配合全新特殊的LED封装技术，生产出三芯合一的RGB5050贴片灯珠，在RGB全亮时可达纯正的白光效果（6500K色温）地埋灯带可配电源：电子变压器，电感变压器（前沿调光），（0-10）调光器，DMX调光器一、地埋灯带性能特点：1、灯具采用高耐老化橡胶实芯铜芯线，出线位置采用优质不锈钢防水锁头，整灯达到IP67标准，表面清洁，型材无刮伤划伤现象灯具内部无灌胶不均匀现象；2、灯具表面钢化玻璃与灯体保持平行一致，无翘起及型材变形现象；3、灯具线路板保证板材厚度，确保不易变形，提高电流负载能力，确保LED发光一致性；4、提高灯体内部整体散热性能。有助提高LED及元器件的工作稳定性，延长使用寿命；5、灯具采用进口芯片，灯珠光通量在100-110LM/W，显色指数RA大于75，发光角度在120°；6、灯具光源为固态冷光源，环氧树脂封装，抗震动，不存在灯丝发光易烧。热沉淀。光衰等缺点，使用寿命达100000小时，性能稳定，可在-30° - +50°环境下正常工作。二、地埋灯带产品参数：1、外壳材质：拉伸铝材，表面抗老化静电喷塑处理；2、面罩材质：10mm厚度双面磨砂钢化玻璃，表面防滑处理；3、光源参数：进口台湾晶元5050贴片三合一灯珠，反极性封装；4、光源数量：60PCS；5、功率因数：>0.9；6、显色指数：70RA；7、使用寿命：>50000H；8、控制方式:外控或同步DMX512控制；9、工作电压：DC24V；三、地埋灯带适用范围：1、户外装饰照明：外缘照明、建筑物装饰照明、标志照明、指示牌、路径和轮廓标志、水下工程照明、交通、隧道、道路照明；2、广告招牌:广告字的背光源，发光字、发光招牌；3、室内装饰：专卖店、商场等室内商业照明，汽车装饰，走廊照明、楼梯照明隐蔽位置照明、家具装饰照明、室内暗槽、橱窗照明；4、氛围照明：酒吧、KTV、咖啡厅等休闲娱乐场所的气氛渲染。美容院照明、工艺品光源等。四、地埋灯带电源安装：1、不防水开关电源室内可直接固定墙面并做好防尘处理或者置于配电箱内，室外做好防水防尘处理，需加防水盒，可直接固定灯具旁。特点：功率大，所带灯具多，安装数量少；2、防水开关电源可直接固定室外墙面或安装配件商安装，并做好接头的防水处理。