胡杨机械定制拖车 农用平板拖车品牌 颍泉区农用平板拖车

产品名称	胡杨机械定制拖车 农用平板拖车品牌 颍泉区农用平板拖车
公司名称	山东胡杨机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省齐河县华店镇工业园区
联系电话	13969289396

产品详情

农用平板拖车由发动机，底盘、电气等系统组成的主要用于牵引和运输的多用途行走机械，手扶拖车在田间行驶或作业时如果发生翻车事故，应立即将发动机熄火，将机车扶正，然后进行如下处理：

1.清除拖车外表的泥土，察看外表零件有无变形和断裂。如有损坏，应根据情况修复或更换。

2.检查各连接部位有无损坏，牵引框和插销是否断裂，农用平板拖车供货商，销钉是否脱落，驱动轮轴及最终传动盖处有无变形或裂纹，扶手把连接处是否断裂等。

3.检查飞轮是否有裂纹，是否有松动和偏摆现象，曲轴和键是否完好。

4.检查离合器、变速杆、操纵杆有无变形、卡滞，转向、制动是否灵敏可靠。

5.检查柴油、机油的油量，不足时应添加。

6.若拖拉机翻入水中，由于机上有通气孔(口)的部位会进入泥沙和水，放尽油箱内的柴油和发动机油底壳内的机油。柴油可沉淀48小时以上，倒出上层洁净油留做清洗用油；机油可放入干净的容器中，农用平板拖车选哪家，用明火加热脱水，用做防锈油。

7.将拆下的各零件清洗装复后，向油底壳内加入清洁柴油，减压摇转曲轴数圈，放出清洗油，以排除机油道中可能残留的水分。

8.拆下柴油滤清器、空气滤清器、进气管及气缸罩盖等，清除其中的水分、泥沙等。

9.拆下气缸盖和活塞连杆组，擦净摩擦表面的水分，检查缸套是否炸裂，连杆是否弯曲变形。

10. 拖车的厢板需要扎毅，起作用除了美观外还有 ：增强厢板的强度、耐用

平板挂车车载部位无栏板，用途广泛，平板挂车主要用于中长途货运运输。

1、平板式半挂类行走结构使用高强度国际钢材质；整车自重轻，颍泉区农用平板拖车，并保障其抗扭曲、抗震、抗颠簸能力，满足不同的路面承载能力。

2、系列半挂车车架为穿梁式结构，纵梁采用平直式或鹅颈式。腹板高度从400mm至550mm，纵梁采用自动埋弧焊焊接，车架采用喷丸处理，农用平板拖车品牌，横梁穿入纵梁并焊接整体。

3、串联式干板弹簧和悬挂支座组成，结构合理，具有较强的刚性和强度，用来支承载荷缓冲击。

我国对农用拖车生产执行的国家标准是：GB/T4330-2003。

国际标准中规订的载质量是根据车厢容积 核算的。

拖车的卸载方式有 ：自卸和非自卸

农业拖车使用注意事项

1、行驶前应注意检查刹车制动是否可靠，电器路是否正常工作，是否存在漏气漏油现象，轮胎气压是否合适，轮胎是否严重磨损，轮胎是否紧固牢固，手动换向控制阀是否在“ 中停 ”位置，车厢后门是否关闭，牵引挂接是否牢固可靠，驻车支腿是否收起，拖车车架、车厢等部位是否有开裂现象，各连接处是否连接可靠（包括螺栓、U型螺栓等），如果有异常，需要检修排除故障后方可行驶。

2、应经常检查车厢、车架等零部件是否完好，板簧U型栓连接是否紧固，轮胎是否紧固牢固，及时处理松动、开焊情况。

胡杨机械定制拖车(图)-农用平板拖车品牌-颍泉区农用平板拖车由山东胡杨机械有限公司提供。胡杨机械定制拖车(图)-农用平板拖车品牌-颍泉区农用平板拖车是山东胡杨机械有限公司（www.sdjuwei.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.dzhytc.com）还是从事单轴拖车，双轴拖车，高箱板拖车的厂家，欢迎来电咨询。