

# 光伏无尘车间 安徽腾义 芜湖无尘车间

产品名称	光伏无尘车间 安徽腾义 芜湖无尘车间
公司名称	安徽腾义净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与肥西路西湖国际广场D座1605~1606室
联系电话	15855208666 15855208666

## 产品详情

### 无尘车间室内装修

一、无尘车间技术夹层的墙面、顶棚宜抹灰。如需在技术夹层内 更换高效空气过滤器时，宜增刷涂料饰面。地面、回风地沟和位于地下的技术夹层，应采用防水或防潮、防霉措施。建筑风道和回风地沟的内表面装修标准，无尘车间设计，应与整个送、回风系统相适应，并应易于除尘。

二、洁净厂房和人员净化用室设置的外窗，应采用双层玻璃金属窗，芜湖无尘车间，并应有良好的气密性。

三、洁净厂房内的密闭门宜朝空气洁净度较高的房间开启。无窗洁 净室的密闭门上宜设观察窗。

四、无尘车间门窗、墙壁、顶棚、地（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取可靠的密封措施。

五、洁净厂房内的色彩宜淡雅柔和。室内各表面材料的光反射系数，顶棚和墙面宜为0.6 - 0.8；地面宜为0.15--0.35。

### 无尘车间总体设计

无尘车间位置的选择，应根据需要、经济等比较后确定：

一、应在大气含尘浓度较低，自然环境较好的区域；

二、应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。

三、应布置在厂区内环境清洁、人流物流不穿越或少穿越的地段。

四、还有洁净厂房最大频率风向上风侧有烟囱时，洁净厂房与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的12倍，洁净厂房与交通干道之间的距离不宜小于50米。洁净厂房周围应进行绿化，可铺植草坪、种植对大气含尘浓度不产生有害影响的树木，并形成绿化小区。但不得妨碍消防操作。

#### 无尘车间设计的相关政策方针

无尘车间设计必须贯彻执行国家的有关政策方针，无尘车间，必须做到技术先进、经济合理、安全适用、保证质量、节约环保等要求。洁净厂房设计应为施工安装、测试、维护管理和安全运行创造必要的条件，应符合现行的国家标准、规范的有关要求。无尘车间空气洁净度等级的检验，应以动态条件下测试的尘粒数为依据。对于空气洁净度为100级的洁净厂房内大于等于5微米尘粒的计算应进行多次采样。以保证测试数值是可靠的。

无尘车间-安徽腾义(在线咨询)-芜湖无尘车间由安徽腾义净化科技有限公司提供。安徽腾义净化科技有限公司(www.anhuitengyi.com)是安徽合肥,除尘设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽腾义领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽腾义更加美好的未来。