

医院洁净室 安徽腾义 安徽洁净室

产品名称	医院洁净室 安徽腾义 安徽洁净室
公司名称	安徽腾义净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与肥西路西湖国际广场D座1605~1606室
联系电话	15855208666 15855208666

产品详情

根据中国建筑科学研究院建筑物理研究所1981年为编制《洁净厂房设计规范》而进行的测定资料，在65dB(A)以下时，只有30%的人感到高烦恼。在65—70dB(A)时，其影响对工作效率的三方面反应表现出较低水平；在60dB(A)以下说话清楚满意。60~75dB(A)时有一定困难，大于75dB很困难。因此认为洁净室噪声水平以65dB(A)为宜，此时可使高烦恼率小于30%；保证一般通话；对工作效率影响很小。

洁净室噪声标准一般均严于保护健康的标准，目的在于保障操作正常进行，满足必要的谈话联系及安全舒适的工作环境。因此衡量洁净室的噪声主要指标是：

1. 烦恼的效应

由于噪声，使人感到不安宁而产生烦恼情绪，一般分为极安静、很安静、较安静、稍嫌吵闹，比较吵闹和极吵闹7个烦恼等级。凡反应水平属于很吵闹和极吵闹者，洁净室厂家，即为高烦恼，高烦恼人数在总人数中的百分比即为高烦恼率。

2. 对工作效率的影响

这主要看三方面的反应水平，安徽洁净室，这三个方面是：集中精神，工业洁净室，动作准确性，工作速度。

3. 对综合通讯的干扰

这主要分为：清楚或满意，稍困难，困难，不可能。

乱流洁净室的主要特点是从来流到出流（从送风口到回风口）之间气流的流通截面是变化的，洁净室截面比送风口截面大得多，因而不能在全室截面或者在全室工作区截面形成匀速气流。所以，送风口以后的流线彼此有很大或者越来越大的夹角，曲率半径很小，气流在室内不可能以单一方向流动，将会彼此

撞击，将有回流、旋涡产生。这就决定乱流洁净室的流态实质是：突变流；非均匀流。医院洁净室-安徽腾义-安徽洁净室由安徽腾义净化科技有限公司提供。安徽腾义净化科技有限公司（www.anhuitengyi.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！