

# 玻璃挡烟垂壁安装规范 山东金材门窗 玻璃挡烟垂壁

产品名称	玻璃挡烟垂壁安装规范 山东金材门窗 玻璃挡烟垂壁
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

## 产品详情

### 软质挡烟垂壁制作要求

制作软质挡烟垂壁时，所用主要材料为不燃防火布和金属支架、配件。

- 2、在制作时先把防火布以每档尺寸把防火布裁成需要的规格，保证防火布在每档角钢处重叠，重叠尺寸大于或等于60mm，上下端有翻边，保证固定后不漏风。
- 3、防火布固定采用2mm厚的钢板作压条，用拉柳丁拉紧，玻璃挡烟垂壁做法，拉柳丁间距为120mm。
- 4、当采用防火做封堵时应以每档尺寸用扁钢或角钢制成方框，打孔上螺栓固定，两边加垫块螺母拧紧，间距为150mm。

### 活动式挡烟垂壁

活动式柔性挡烟垂壁：挡烟布上端通过压条固定在卷轴上，使用螺丝紧固。卷轴动作控制挡烟布升降。此类产品样式单一，跨度小，并无法用于弧形区域，因现代建筑风格多式多样，传统挡烟垂壁无法满足样式要求的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种翻板式挡烟垂壁，包括固定端板，所述固定端板的下方设置有卷轴，所述卷轴的后方设置有驱动电机，玻璃挡烟垂壁，所述卷轴的下方设置有固定板，所述固定板的下方设置有上座板，所述上座板的下方设置有防火布，所述防火布的底部设置有下座板，所述固定端板的一侧设置有保险座，所述保险座的下方设置有开关，玻璃挡烟垂壁安装规范，所述驱动电机和保险座的输出端均与开关的输入端电性连接。

挡烟垂壁适用高层或超高层大型商场，写字楼，仓库使用，其制作材料为不燃物，玻璃挡烟垂壁节点图，从顶棚下垂不小于500mm的固定或活动的挡烟设施。挡烟垂壁主要分为电动式挡烟垂壁和，固定

式挡烟垂壁，在发生火情时阻挡烟雾在建筑顶棚下面横向流动。建筑空间高的情况下可以采用固定式的，这样可以长期将挡烟垂壁固定在顶棚面上，如果建筑空间低的话可以采用活动式的挡烟垂壁。

玻璃挡烟垂壁安装规范-山东金材门窗-玻璃挡烟垂壁由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司（[www.jcmckj.com](http://www.jcmckj.com)）是山东聊城，防火设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东金材门窗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东金材门窗更加美好的未来。