

# 避雷铜带现货厂家 避雷铜带 卡诺电气

产品名称	避雷铜带现货厂家 避雷铜带 卡诺电气
公司名称	东莞市卡诺电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇田美社区福利二街10号
联系电话	13113052590

## 产品详情

### 高层建筑防雷铜带

高层建筑防雷铜带用途主要是防雷接地引下线，用冷压方法压制而成，是在编织带两边冷压铜鼻子，经过处理做成防雷铜导线，可根据客户不同的需求打孔，镀锡等。

导线材料：铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铜绞线。铜编织带是用无氧铜丝编织，线径0.15mm单丝，根据客户要求，柔软度，通电强度等定制而成。

接触面材料：OT端子、DT端子、铜管（表面可根据客户要求镀银、锡、镍等）

压接方式：用冷压的方式制成，按照厚度要求或根据客户参数要求采用不同的冲床、液压机进行压接。

绝缘材料：本公司标准设计无绝缘材料，可根据客户要求使用PVC绝缘套管或热套管加以绝缘保护固定。

### 玻璃幕墙铜导线

高层建筑玻璃幕墙离放电云层近，使地表面的电场分布发生了严重的畸变，其电场强度比一般的建筑物大得多，容易构成雷电发展条件。而高层建筑玻璃幕墙围护高层建筑后，建筑物防雷装置由于玻璃幕墙的屏蔽效应，难以防止直接雷击，往往造成闪电对玻璃幕墙的雷击。高层建筑玻璃幕墙的金属材质由于雷电的效应，将会产生静电感应作用，当天空雷云和大地形成电场时，幕墙的金属体就会积聚与雷云极性相反的大量感应电荷，当雷云瞬间放电后，云与大地的电场忽然消失，避雷铜带，这时幕墙的金属体感应电荷不能以相应的速度流散，将会产生高达万伏以上的对地电位，这就是静电感应电压对人和设备产生的危害

玻璃幕墙是附属主体建筑的围护结构，门窗避雷铜带，幕墙的金属框架一般不单独作防雷接地，而是利用主体结构的防雷体系，与建筑本身的防雷设计相结合，因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接

，避雷铜带现货厂家，并保持导电通畅。通常，玻璃幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通，铜质导线截面面积不小于25平方，铝质导线截面面积不小于30平方。

我们在采购防雷铜导索，防雷铜辫子的时候是不是为选择多大截面积而为难？卡诺小编今天教大家选择防雷铜导索，防雷铜辫子材质规格三步到位！

首先，我们来了解一下防雷铜导线的应用领域，防雷铜导索，防雷铜辫子分为玻璃幕墙防雷和铝合金门窗防雷，幕墙防雷铜导线和门窗防雷铜导线的不同之处就在于对截面积的要求，25平方避雷铜带，幕墙防雷要求截面积不小于25平方，而门窗接地线一般不需要很大电流与截面，传送引用接地用，常规有16平方的就可以的，具体看图纸要求。

其次，我们了解一下铜导线的材质，材质可分为紫铜和镀锡铜，紫铜为裸铜表面，镀锡铜则表面镀锡，起到耐氧化作用的。

最后，我们说一下铜导线的长度和孔径，常用长度150mm，孔径为6mm，具体结合现场情况而定哦！

避雷铜带现货厂家-避雷铜带-卡诺电气(查看)由东莞市卡诺电气科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市卡诺电气科技有限公司( [www.kanuodq.com/](http://www.kanuodq.com/) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!